


Opis produktu

XT5D 400 4p F F

XT5D 400 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5D 400 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100548R1
Numer EAN	8056221006248
Opis katalogowy	XT5D 400 4p F F
Opis	XT5D 400 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=400A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2353
Miejsce składowania	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

odpadów zbiorowych	
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1893
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT5DE440ADFF000XXX
Numer EAN	8056221006248
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	186 mm
Wysokość netto	205 mm
Głębokość / długość netto	103.5 mm
Masa netto	5.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.088 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221006248

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 7000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle

Liczba biegunów	4
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnector
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(400 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymywalny (I _{cw})	5 kA
Prąd znamionowy (I _u)	400 A
Data RoHS	NA
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1183 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

