


Opis produktu

XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F

XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100828R1
Numer EAN	8056221008822
Opis katalogowy	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2357

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1895
	9AKK108468A4404

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 125 °C
Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	659357b2-430e-43e0-82a3-2e7c44b0f8c5 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	3c8923ac-ad55-4b3f-955f-dbee15c51f86 Polska (PL) d5b5d2db-348e-40c8-b7e8-5295ea4141e7 Norwegia (NO) dd2ab85f-7f3f-4517-bb99-e7d2540d7276 Finlandia (FI) 0d249bb6-a903-4b46-b509-ce5435af61b8 Netherlands (NL) 8bfb998c-fe43-4100-812e-6c742bb0a94f Niemcy (DE) 36243cd0-6631-430c-93d2-33232844f7a9 Denmark (DK) 409d366c-8db4-4731-8f64-63f736de9d17 Niemcy (DE) 367f2fa2-af4f-4b6b-8c35-f8b478fe366b Croatia (HR) ec54c558-55ce-4f08-b170-5fd6cabcae90 Republika Czeska (CZ) c738092c-8134-4868-a783-00d2ec6c8725 Polska (PL) 82cc2556-19b4-4728-aa33-1f97cedd89e5 Netherlands (NL) 6714a551-b0a7-42cc-83c9-5db21ed613dd Netherlands (NL) c1a7008d-3c43-4e4d-8e2b-a3d7e82b186a Estonia (EE) 47659d22-e3ee-4084-9743-c531a5ff0ae0 Grecja (GR) bc67820f-2ae8-4c09-bd06-aa6fd5c4434e Portugalia (PT) 20cb4f86-ff78-47d9-adf4-c7dcd9a12194 Bulgaria (BG) 055011bd-ef75-482f-9012-cf5eae8112ed Szwecja (SE) 75163275-580d-499f-a463-028898457c23 Polska (PL) 85c54814-a5c9-4c89-a02d-5160438b23b5 Francja (FR) 48365389-37aa-41ad-82af-7a684dc48aba Szwecja (SE) 4d716284-7771-4e14-8e4a-d47575a42efe Niemcy (DE) 404eee7c-992a-4f40-9e28-906315ca7852 Niemcy (DE) 9df46d60-a21f-45b3-944e-ce35fb2a4006 Francja (FR) 301641f6-f5ca-47a5-88cd-6db538348cec Netherlands (NL) 983946b4-88ec-4a16-9b37-b82337404f0a Hiszpania (ES) 3339d977-9a17-4bb6-8af8-65e6df910145 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT7SE312EEFF000XXX
Numer EAN	8056221008822
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	166 mm

Masa netto	13.585 kg
------------	-----------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221008822

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 10000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 57 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA

Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałość zwarciowej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT7
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107046A9648
Rysunki mechaniczne	1SDH002013A1101
Diagram okablowania	1SDM000002A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

