

Opis produktu

XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F

XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100833R1
Numer EAN	8056221008877
Opis katalogowy	XT7S 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1600

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 64.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2357
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1895
	9AKK108468A4404

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... 125 °C
Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	938d120b-bb0c-4029-b0ab-af7f28f5d64b Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	f7bde48c-d693-4f25-83cd-c4819ec966b7 Belgium (BE) 8980f39e-78c3-47c9-9da2-979357e284fe Estonia (EE) 764e7332-6c5d-4064-b5c2-47b28afda8a8 Grecja (GR) 957e041a-e468-4958-8e3f-75dcac9d6cdd Portugalia (PT) f179e1d2-8fdd-4a87-a260-6cc161bc9e8a Bulgaria (BG) b3e4aa42-32c9-46db-a7df-8fa85ab4e64f Szwecja (SE) 72cfd452-e828-4393-abc0-adfcce6d0e57 Węgry (HU) 618cdcd5-324c-4d2a-9bc6-d6652a61d23f Polska (PL) bdbfd276-6f6f-4287-85e6-517cf73a38f1 Norwegia (NO) 30ec7140-af44-43b1-a5cd-a6aa4128ffc2 Polska (PL) b58a7c51-b535-433a-9581-37ca979360d7 Denmark (DK) 3af11875-89e3-41fc-8d46-c3d00e5c1000 Finlandia (FI) 975fd852-6aba-41e0-b882-4039fdf484bb Francja (FR) 4bcf67b0-0834-4263-8b7a-5f85dd82378c Szwecja (SE) 3ecb51c3-92b5-41a1-83c4-1fc34c697d34 Croatia (HR) 203a83c3-64a2-4409-95fb-2dfa94d4df24 Niemcy (DE) 68d8c8db-b15e-478e-92b5-af84019af82c Niemcy (DE) 4382c240-f3d8-443e-913f-8522e85321d9 Republika Czeska (CZ) 665a1b50-da68-498d-80db-d352bd54d32b Belgium (BE) 0a3c2c60-41e8-4259-a8ae-e565185ffe83 Netherlands (NL) 4063d69f-b3bc-4580-82d5-ba0f46759b96 Polska (PL) 25589cac-44a9-4ce7-8f3d-e371e6c92348 Niemcy (DE) dae3c2c9-3f0f-4aa3-a672-ef78fb1fbdac Francja (FR) 56a03dbf-0ba5-41e2-a00b-d788fb43b771 Hiszpania (ES) d2684dbc-104b-4576-a155-887e4a5b3025 Niemcy (DE) c7d00536-617e-4b02-ac18-e0a4a1f7db34 Węgry (HU)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT7SE316FFFF000XXX
Numer EAN	8056221008877
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	166 mm
Masa netto	9.7 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221008877

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 3000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 10000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 94 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA

eksploatacyjny (I_{cs})	(380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałalny (I_{cw})	20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT7
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107046A9648
Rysunki mechaniczne	1SDH002013A1101
Diagram okablowania	1SDM000002A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

