

Opis produktu

XLP00

XLP00 Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00
Kod zamówieniowy	1SEP101890R0001
Numer EAN	7025840013396
Opis katalogowy	XLP00 Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00,3-pole,160A, without clamps or bolts

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG) Chiny (CN)
------------------	-----------------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	187 mm
Głębokość / długość netto	90 mm
Masa netto	0.49 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 160 A (800 V) 63 A (1000 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_g)	(400V) 125 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	Baseplate
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Lug terminals

Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	90 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.55 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840013396
EAN opakowania (poziom 2)	7025840013396

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnector
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601061

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

