


Opis produktu

XLP00-A40/75-B-3BC-below

XLP00-A40/75-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00-A40/75-B-3BC-below
Kod zamówieniowy	1SEP101898R0002
Numer EAN	7025840016403
Opis katalogowy	XLP00-A40/75-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00,3-pole,160A, incl. A40/75 adapter and 3 Bridge Clamps, cable below

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary	
Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	187 mm
Głębokość / długość netto	150 mm
Masa netto	1 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_g)	(400V) 125 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarcia umowy (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	40mm Busbar System
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Cable Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Normy środowiskowe	
--------------------	--

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840016403
EAN opakowania (poziom 2)	7025840016403

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

