

Opis produktu

XLP00-A60/60-A-3BC-above

XLP00-A60/60-A-3BC-above Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00-A60/60-A-3BC-above
Kod zamówieniowy	1SEP101917R0001
Numer EAN	7025840015642
Opis katalogowy	XLP00-A60/60-A-3BC-above Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00,3-pole,160A, incl. A60/60 adapter and 3 Bridge Clamps, cable above

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG) Chiny (CN)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary	
Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	206 mm
Głębokość / długość netto	126 mm
Masa netto	0.95 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A (800 V) 63 A (1000 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(400V) 125 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarcia umowy (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	60mm Busbar System
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Cable Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Napięcie znamionowe (U_r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Elektroniczna kontrola	Nie

przepalenia wkładek

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	105 mm
Długość opakowania (poziom 1)	126 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	206 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.95 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840015642
EAN opakowania (poziom 2)	7025840015642

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

