

Opis produktu

XLP1-A60/85-B-3BC-below XLP1-A60/85-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP1-A60/85-B-3BC-below
Kod zamówieniowy	1SEP101918R0001
Numer EAN	7025840019664
Opis katalogowy	XLP1-A60/85-B-3BC-below Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP1,3-pole,250A, incl. A60/85 adapter and 3 Bridge Clamps, cable below

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG) Chiny (CN)
------------------	-----------------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary

Szerokość netto	185 mm
Wysokość netto	292 mm
Głębokość / długość netto	160 mm
Masa netto	2.47 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 250 A (800 V) 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 7.5 W
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Rozmiar bezpiecznika	NH1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	60mm Busbar System
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Cable Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	500 V AC 690 V AC

800 V AC

Elektroniczna kontrola
przepalenia wkładek

Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

1SEP500050P0001

Deklaracja REACH

1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	185 mm
Długość opakowania (poziom 1)	160 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	292 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.47 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840019664
EAN opakowania (poziom 2)	7025840019664

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601056

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

