

Opis produktu

XLP3-A60/120-B-below XLP3-A60/120-B-below Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP3-A60/120-B-below
Kod zamówieniowy	1SEP102288R0001
Numer EAN	7025840081128
Opis katalogowy	XLP3-A60/120-B-below Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP3,3-pole,630A, incl. A60/120 adapter, cable below without clamps or bolts

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Kraj pochodzenia	Chiny (CN)
------------------	------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary

Szerokość netto	250 mm
Wysokość netto	330 mm
Głębokość / długość netto	210 mm
Masa netto	6.3 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 500 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 630 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	500 V AC 690 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarcia umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 24 W
Rodzaj rączki	Front cover 3P
Rozmiar bezpiecznika	NH3
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	60mm Busbar System
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Lug terminals
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	630 A
Napięcie znamionowe (U_r)	500 V AC 690 V AC
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	250 mm
Długość opakowania (poziom 1)	210 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	330 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	6.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840081128
EAN opakowania (poziom 2)	7025840081128

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3601082

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

