

Opis produktu

XRG250BS-50/5-3P

XRG250BS-50/5-3P Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Typ produktu	XRG250BS-50/5-3P
Kod zamówieniowy	1SEP204487R1500
Numer EAN	3800161651540
Opis katalogowy	XRG250BS-50/5-3P Switch disconnecter fuse
Opis	Three pole Switch Disconnecter Fuse for 50mm busbar distance and 5mm busbar distance

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363000

Kraj pochodzenia

Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8856
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0378

Wymiary

Szerokość netto	590 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	335 mm
Masa netto	6.86 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 250 A (690 V) 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Straty mocy	at Rated Load 70 W
Rozstaw szyn	50 mm
Wymiar szyn	Thickness 5 mm
Rozmiar bezpiecznika	B2
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Rodzaj sterowania	Manual
Normy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ zacisku	Bolt
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V AC
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie
Kategoria użytkowania	Switching of motor loads or other highly inductive loads - frequent actuation (AC-23A) Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20190927

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SCC311166D2701
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	600 mm
Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	107 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	7.32 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3800161651540

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

