

Opis produktu

XLP00-2P-4M8

XLP00-2P-4M8 Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00-2P-4M8
Kod zamówieniowy	1SEP600114R0003
Numer EAN	7025840086536
Opis katalogowy	XLP00-2P-4M8 Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00,2-pole,160A, incl. 4 x M8 bolts

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Wymiary	
Szerokość netto	80 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	185 mm
Masa netto	0.57 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy DC-22B	(220 V) 160 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie pracy	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Prąd znamionowy zwarcia umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Rodzaj rączki	Front cover 2P
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funkcje specjalne	Not Included
Typ montażu	Baseplate
Liczba biegunów	2
Stopień ochrony	IP30
Typ zacisku	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Napięcie znamionowe (U_r)	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Normy środowiskowe	
--------------------	--

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	185 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	88 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.57 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840086536
EAN opakowania (poziom 2)	7025840086536

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

