

Opis produktu

ZLBM1-3P-M12

ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLBM1-3P-M12
Kod zamówieniowy	1SEP620011R3000
Numer EAN	7025840088233
Opis katalogowy	ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter
Opis	ZLBM1-3P-M12 Fuse switch disconnecter

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107991A1277
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A5838
	9AKK107991A5839
	9AKK106103A4262
	9AKK106103A4261

Wymiary	
Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość netto	99 mm
Wysokość netto	662 mm
Głębokość / długość netto	185 mm
Masa netto	3.63 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-20B	(690 V) 250 A (500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I _e)	(690 V) 250 A (500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I _e)	(1000 V) 250 A (1000 V) 400V;250 A (1000 V) 500V;250 A (1000 V) 800V;250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I _e)	(400V) 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V AC
Straty mocy	at Rated Load 37.8 W
Rodzaj rączki	3P
Rozstaw szyn	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	NH1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP30
Typ zacisku	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I _n)	Obwód główny 250 A
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Data RoHS

20201211

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE

1SEP500046P0001

Deklaracja REACH

1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

shrink-wrap 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

99 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

185 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

662 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

3.8 kg

EAN opakowania (poziom
1)7025840088233

Klasyfikacje

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 8

EC001040 - Fuse switch disconnecter

ETIM 9

EC001040 - Fuse switch disconnecter

eClass

V11.1 : 27371401

Kategoria WEEE

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

E-Numer (Finlandia)

3660407

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

