

Opis produktu

ZLBM1-3P-M12-EFM

ZLBM1-3P-M12-EFM Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	ZLBM1-3P-M12-EFM
Kod zamówieniowy	1SEP620011R3001
Numer EAN	7025840091387
Opis katalogowy	ZLBM1-3P-M12-EFM Fuse switch disconnecter
Opis	ZLBM1-3P-M12-EFM Fuse switch disconnecter

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed
Rysunki mechaniczne	9AKK108466A1538

Wymiary	
Rozmiar obudowy produktu	Low
Szerokość netto	99 mm
Wysokość netto	773 mm
Głębokość / długość netto	185 mm
Masa netto	3.83 kg

Dane techniczne	
Znamionowy prąd pracy AC-20B	(690 V) 250 A (500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 250 A (500 V) 250 A (400 V) 250 A (800 V) 200 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(800 V) 250 A (800 V) 400V;250 A (800 V) 500V;250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(400V) 250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 800 V AC
Straty mocy	at Rated Load 37.8 W
Rodzaj rączki	3P
Rozstaw szyn	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	NH1
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Normy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony	Front IP30
Typ zacisku	Bolt
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 250 A
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Tak

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20201211

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1SEP500046P0001
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	99 mm
Długość opakowania (poziom 1)	185 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	773 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.83 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840091387

Klasyfikacje

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

