

Opis produktu

# ZLBM1250A-3P-V

## ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnecter



### Ogólne informacje

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Typ produktu     | ZLBM1250A-3P-V                          |
| Kod zamówieniowy | 1SEP620015R3020                         |
| Numer EAN        | 7025840090359                           |
| Opis katalogowy  | ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnecter |
| Opis             | ZLBM1250A-3P-V Fuse switch disconnecter |

### Circular Value

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 1SCC011021D0201 |
| Dane RoHS                 | 1SCC011020D0201 |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |
| Kraj pochodzenia           | Bulgaria (BG) |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SEC312023D0201                    |
| Instrukcje i podręczniki             | No Instructions and Manuals needed |

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Rozmiar obudowy produktu  | Low     |
| Szerokość netto           | 199 mm  |
| Wysokość netto            | 747 mm  |
| Głębokość / długość netto | 189 mm  |
| Masa netto                | 12.5 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Znamionowy prąd pracy AC-20B                           | (500 V) 1250 A         |
| Znamionowy prąd pracy AC-21B ( $I_e$ )                 | (500 V) 1250 A         |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | Obwód główny 8 kV      |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 1000 V                 |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 500 V AC               |
| Straty mocy                                            | at Rated Load 270 W    |
| Rodzaj rączki                                          | 3P                     |
| Rozstaw szyn                                           | 185 mm                 |
| Rozmiar bezpiecznika                                   | NH3                    |
| Rodzaj przyłącza                                       | Standard DIN           |
| Normy                                                  | IEC60947-3             |
| Liczba biegunów                                        | 3                      |
| Stopień ochrony                                        | Front IP30             |
| Typ zacisku                                            | V-Clamp                |
| Device Type Manager (DTM)                              | Fuseswitchdisconnector |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                              | Obwód główny 1250 A    |
| Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek             | Nie                    |

## Normy środowiskowe

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS   | 20201211                                                               |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 1SEP500046P0001 |
|-------------------------|-----------------|

Informacje o pakowaniu

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Jednostkowe opakowanie            | shrink-wrap 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 199 mm               |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 189 mm               |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 747 mm               |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 13.5 kg              |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7025840090359        |

Klasyfikacje

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 7         | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 8         | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| ETIM 9         | EC001040 - Fuse switch disconnecter                         |
| eClass         | V11.1 : 27371401                                            |
| Kategoria WEEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

