

## Opis produktu

# P9B10FN

## P9B10FN blok styków



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | P9B10FN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod zamówieniowy | 1SFA187013R8301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN        | 7320500522929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy  | P9B10FN blok styków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis             | Blok stykowy P9B10FN to: Seria modułowa – Blok stykowy – Brązowy – Montaż od frontu – 1 NO Ten blok stykowy należy do asortymentu modułowych elementów metalowych firmy ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łącząc w sobie najwyższą niezawodność z pełną elastycznością modułu stykowego zakres. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536901000 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
|--------------------------------------|-----------------|

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 9.6 mm   |
| Wysokość netto            | 39.5 mm  |
| Głębokość / długość netto | 48 mm    |
| Masa netto                | 0.013 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                        | Eksplatacja -30 ... 70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                                                  | Brown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ montażu                                            | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony                                        | Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przekrój kabli                                         | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj podłączenia                                     | Faston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ zacisku                                            | Faston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Momenty dokrecające                                    | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu                          | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2022-006479 |
| Dane RoHS                 | 2CMT2019-005862 |

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Status RoHS    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat BV               | 2CMT2019-005867     |
| Certyfikat CB               | 2CMT2019-005873     |
| Certyfikat CQC              | CQC2013010304650811 |
| Certyfikat CSA              | 2CMT2019-005868     |
| Certyfikat cULus            | 2CMT2019-005868     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001860    |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2019-005862     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL           | 2CMT2019-005876     |
| Certyfikat RINA             | 2CMT2019-005866     |
| Certyfikat UL               | 2CMT2019-005868     |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 80 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 50 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 120 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.013 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500522929 |

### Klasyfikacje

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39122221                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory   |
| E-Numer (Finlandia)       | 2314724                            |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Modular Metal Range P9M

