

Opis produktu

MP1-40B-11

MP1-40B-11 Pushbutton



Ogólne informacje

Typ produktu	MP1-40B-11
Kod zamówieniowy	1SFA611100R4076
Numer EAN	7320500261866
Opis katalogowy	MP1-40B-11 Pushbutton

Opis	Przycisk MP1-40B-11 to: Monostabilny - Płaski - Czarny - Niepodświetlany - Czarny Plastik - 1NO+1NC - 1 NO - 1NC - 690 V Ten przycisk należy do asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu o wysokiej poziom elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczynyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary

Szerokość netto	0.048 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.062 m
Masa netto	0.05 kg

Dane techniczne

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Black
Typ dźwigni	Flush
Materiał ramki	Black Plastic
Podświetlenie	Non-illuminated
Funkcja	Momentary
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	1
Stopień ochrony	Front IP66 Terminals IP20
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 690 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 5
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(220 / 240 V) 6 A
Straty mocy	Maximum 5 W
Wytrzymałość	2 million

mechaniczna

Przekrój kabli

Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²
 Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²
 Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²
 Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²
 Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²
 Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm²
 Solid 1 x 0.75...2.5 mm²
 Solid 2 x 0.75...2.5 mm²

Rodzaj podłączenia

Screw Clamp

Typ zacisku

Screw Terminals

Momenty dokrecające

0.9 N·m

Długość odizolowania przewodu

8 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 18...14 AWG
 2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT

9AKK108467A5658

Deklaracja REACH

2CMT2022-006479

Dane RoHS

2CMT2015-005452

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC

CQC2005010304154103
 CQC2008010305274953

Certyfikat cULus

9AKK107046A9925

Deklaracja zgodności - CCC

2020980305001528
 2020980305001106

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005452

Deklaracja zgodności - UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 1 sztuka

Szerokość opakowania (poziom 1)

0.135 m

Długość opakowania (poziom 1)

0.145 m

Wysokość opakowania

0.035 m

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez
 powiadomienia

(poziom 1)	
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.053 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500261866

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC000221 - Front element for push button
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
eClass	V11.0 : 27371228
UNSPSC	39121500
E-Numer (Szwecja)	3715076

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

