

Opis produktu

# MPD4-11G

## MPD4-11G Double Pushbutton



### Ogólne informacje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Typ produktu     | MPD4-11G                   |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611133R1102            |
| Numer EAN        | 7320500277553              |
| Opis katalogowy  | MPD4-11G Double Pushbutton |

Opis

Podwójny przycisk MPD4-11G to: Monostabilny - Płaski/ Płaski - przycisk zielono/czerwony, Zielony wskaźnik - Podświetlany - Czarny plastik - Brak bloku stykowego - Czerwony - Czerwony - STOP - START Ten podwójny przycisk to częścią modułowego asortymentu tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronna oferta charakteryzująca się dużą elastycznością i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1SFC151007C02\_\_

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.054 m  |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.038 m  |
| Masa netto                | 0.025 kg |

## Dane techniczne

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                              | Green/Red Actuator, Green Indicator                         |
| Typ dźwigni                        | Flush/Flush                                                 |
| Materiał ramki                     | Black Plastic                                               |
| Podświetlenie                      | Illuminated                                                 |
| Funkcja                            | Momentary                                                   |
| Oznaczenie urządzenia              | StartStop                                                   |
| Stopień ochrony                    | Front IP66                                                  |
| Typ obudowy NEMA                   | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |
| Wytrzymałość<br>mechaniczna        | 2 million                                                   |

## Normy środowiskowe

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005452                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Kategoria WEEE               | Product Not in WEEE Scope                                              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus               | 9AKK107046A9925 |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005452 |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL              | E-14107         |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie             | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 0.11 m       |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.03 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.027 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500277553 |

Klasyfikacje

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                          |
| ETIM 6                    | EC000221 - Front element for push button   |
| ETIM 7                    | EC000221 - Front element for push button   |
| ETIM 8                    | EC000221 - Front element for push button   |
| eClass                    | V11.0 : 27371210                           |
| UNSPSC                    | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2338055                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny → MP Pushbutton

