

Opis produktu

# ML1-100C

## ML1-100C Pilot Light



### Ogólne informacje

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ produktu     | ML1-100C             |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611400R1008      |
| Numer EAN        | 7320500306208        |
| Opis katalogowy  | ML1-100C Pilot Light |

Opis

Lampka sygnalizacyjna ML1-100C to: Monostabilna - Głowica lampki kontrolnej - Przezroczysta - Podświetlana Ta lampka sygnalizacyjna stanowi część asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536619090 |

### Najczęściej Pobierane

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1SFC151007C02\_\_

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.033 m  |
| Masa netto                | 0.018 kg |

## Dane techniczne

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza<br>otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                              | Clear                                                       |
| Typ dźwigni                        | Pilot light head                                            |
| Podświetlenie                      | Illuminated                                                 |
| Stopień ochrony                    | Front IP66                                                  |
| Typ obudowy NEMA                   | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |

## Normy środowiskowe

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH             | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005452                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | Product Not in WEEE Scope                                              |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Certyfikat cULus               | 9AKK107046A9925 |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005452 |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certyfikat DNV GL              | E-14107         |

## Informacje o pakowaniu

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie             | bag 1 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 0.11 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.15 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 0.03 m       |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.018 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500306208 |

| Klasyfikacje                 |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | P                                            |
| ETIM 6                       | EC000223 - Front element for indicator light |
| ETIM 7                       | EC000223 - Front element for indicator light |
| ETIM 8                       | EC000223 - Front element for indicator light |
| eClass                       | V11.0 : 27371211                             |
| UNSPSC                       | 39121534                                     |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 4766 >> Indicator or pilot lights            |
| E-Numer (Finlandia)          | 2339011                                      |
| E-Numer (Norwegia)           | 4372578                                      |
| E-Numer (Szwecja)            | 3716206                                      |

| Kategorie                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny → ML Modular Pilot Lights |
| Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)                                    |

