

Opis produktu

MCB-20

MCB-20 Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	MCB-20
Kod zamówieniowy	1SFA611610R1002
Numer EAN	7320500544334
Opis katalogowy	MCB-20 Contact Block

Opis

Blok stykowy MCB-20 to: Z uchwytem 3-pozycyjnym - Niepodświetlony - Podwójny blok stykowy - Montaż od frontu - srebrny (Ag) - 2 NO - 0 NC - 690 V Ten blok stykowy to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najczęściej wszechstronna oferta charakteryzująca się dużą elastycznością i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536901000

Najczęściej Pobierane		
Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__	
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201	
Wymiary		
Szerokość netto	0.02 m	
Wysokość netto	0.044 m	
Głębokość / długość netto	0.028 m	
Masa netto	0.04 kg	
Dane techniczne		
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C	
Podświetlenie	Non-illuminated	
Funkcja	Without holder	
Typ montażu	Front mounting	
Ilość styków pomocniczych NC	0	
Ilość styków pomocniczych NO	2	
Stopień ochrony	Terminals IP20	
Stopień zanieczyszczenia	3	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	690 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV	
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz	
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 690 V	
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 5 A (125 V) 0.55 A	
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(230 V AC) 6 A	
Straty mocy	Maximum 5 W	
Wytrzymałość mechaniczna	10 million	
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²	

Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecajace	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Do użytku z	MP1 MP2 MP3 MP4 MPD1 MPD2 MPD3 MPD4 MPD5 MPD11 MPD12 MPD13 MPD14 MPD15 MPD16 MPM1 MPM2 KP6 MPET3 MPEP3 MPEK3 MPET4 MPEP4 MPEK4 MPMT3 MPMT4 MPMP3 MPMP4 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 M3SSC1 M3SSC2 M3SSC3 M3SSC4 M3SSC5 M3SSC6 M3SSC7 M3SSC8 M2SSK1 M2SSK2 M2SSK3 M3SSK1 M3SSK2 M3SSK3 MTS1 MTS2 MTS3 MJS1 MJS2

MJS5
MJS6
MJS7
MJS8
MJS11
MJS12

Do użytku z grupą
produktową

Pilot Devices

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 18...14 AWG
2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Deklaracja REACH

2CMT2022-006479

Dane RoHS

2CMT2015-005452

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

SEMKO_SE30016M2

Certyfikat CQC

CQC2005010304154103

Certyfikat cULus

UL-E76003-20140513

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001528

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005452

Deklaracja zgodności -
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

E-14107

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 10 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.11 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.15 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.02 m

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.4 kg

EAN opakowania (poziom
1)

7320500307755

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	2339082
E-Numer (Norwegia)	4372990
E-Numer (Szwecja)	3714015

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzet sterowniczy i kontrolny

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

