

Opis produktu

# MCB-02

## MCB-02 Contact Block



### Ogólne informacje

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Typ produktu     | MCB-02               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611610R1020      |
| Numer EAN        | 7320500544365        |
| Opis katalogowy  | MCB-02 Contact Block |

Opis

Blok stykowy MCB-02 to: Bez uchwytu - Niepodświetlony - Podwójny blok stykowy - Montaż od frontu - srebrny (Ag) - 2 NO - 2 NC - 690 V Ten blok stykowy to częścią modułowego asortymentu tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu z wysoki poziom elastyczności i wiodące na rynku parametry elektryczne. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536901000 |

### Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja  
techniczna

1SFC151007C02\_\_

Instrukcje i podręczniki

1SFC151011M0201

## Wymiary

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 0.02 m  |
| Wysokość netto            | 0.044 m |
| Głębokość / długość netto | 0.028 m |
| Masa netto                | 0.04 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                        | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podświetlenie                                          | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcja                                                | Without holder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ montażu                                            | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ilość styków pomocniczych NC                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony                                        | Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Maximum 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ )           | (24 V) 5 A<br>(125 V) 0.55 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ )           | (230 V AC) 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Straty mocy                                            | Maximum 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wytrzymałość mechaniczna                               | 10 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój kabli                                         | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj podłączenia                                     | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                                            | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające                                    | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu                          | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do użytku z                                            | MP1<br>MP2<br>MP3<br>MP4<br>MPD1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

MPD2  
MPD3  
MPD4  
MPD5  
MPD11  
MPD12  
MPD13  
MPD14  
MPD15  
MPD16  
MPM1  
MPM2  
KP6  
MPET3  
MPEP3  
MPEK3  
MPET4  
MPEP4  
MPEK4  
MPMT3  
MPMT4  
MPMP3  
MPMP4  
M2SS1  
M2SS2  
M2SS3  
M2SS4  
M2SS5  
M2SS6  
M3SS1  
M3SS2  
M3SS3  
M3SS4  
M3SS5  
M3SS6  
M3SS7  
M3SS8  
M3SSC1  
M3SSC2  
M3SSC3  
M3SSC4  
M3SSC5  
M3SSC6  
M3SSC7  
M3SSC8  
M2SSK1  
M2SSK2  
M2SSK3  
M3SSK1  
M3SSK2  
M3SSK3  
MTS1  
MTS2  
MTS3  
MJS1  
MJS2  
MJS5  
MJS6  
MJS7  
MJS8  
MJS11  
MJS12

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Do użytku z grupą produktową | Pilot Devices |
|------------------------------|---------------|

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Technical UL/CSA       |                                  |
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Normy środowiskowe        |                 |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Deklaracja REACH | 2CMT2022-006479                                                        |
| Dane RoHS        | 2CMT2015-005452                                                        |
| Status RoHS      | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB               | SEMKO_SE30016M2     |
| Certyfikat CQC              | CQC2005010304154103 |
| Certyfikat cULus            | UL-E76003-20140513  |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001528    |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005452     |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL           | E-14107             |

### Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.11 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.15 m        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.02 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500307786 |

### Klasyfikacje

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                  |
| ETIM 6                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39122221                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory   |
| E-Numer (Finlandia)       | 2339085                            |
| E-Numer (Norwegia)        | 4372991                            |
| E-Numer (Szwecja)         | 3714016                            |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

