

## Opis produktu

# MCBL-01

## MCBL-01 Contact Block



### Ogólne informacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Typ produktu     | MCBL-01               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611612R1001       |
| Numer EAN        | 7320500544495         |
| Opis katalogowy  | MCBL-01 Contact Block |

#### Opis

Blok stykowy MCBL-01 to: - Niepodświetlony - Blok stykowy mikroprzełącznika - Montaż od frontu - Pokryty srebrem i złotem (Ag/Au) - 0 NO - 1 NC - 125 V Ten blok stykowy to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najczęściej wszechstronna oferta charakteryzująca się dużą elastycznością i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuk   |
| Kod taryfy celnej          | 8536901000 |

| Najczęściej Pobierane                |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SFC151011M0201 |

| Wymiary                   |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 0.01 m  |
| Wysokość netto            | 0.044 m |
| Głębokość / długość netto | 0.015 m |
| Masa netto                | 0.01 kg |

| Dane techniczne                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                | Eksplloatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podświetlenie                                  | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja                                        | Without holder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ montażu                                    | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ilość styków pomocniczych NC                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NO                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> ) | 125 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)                   | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Znamionowe napięcie pracy                      | Maximum 125 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>g</sub> )  | (24 V) 0.3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Straty mocy                                    | Maximum 0.45 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przekrój kabli                                 | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj podłączenia                             | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ zacisku                                    | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Momenty dokrecające                            | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość odizolowania przewodu                  | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Do użytku z                                    | MP1<br>MP2<br>MP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- MP4
- MPD1
- MPD2
- MPD3
- MPD4
- MPD5
- MPD11
- MPD12
- MPD13
- MPD14
- MPD15
- MPD16
- MPM1
- MPM2
- KP6
- MPET3
- MPEP3
- MPEK3
- MPET4
- MPEP4
- MPEK4
- MPMT3
- MPMT4
- MPMP3
- MPMP4
- M2SS1
- M2SS2
- M2SS3
- M2SS4
- M2SS5
- M2SS6
- M3SS1
- M3SS2
- M3SS3
- M3SS4
- M3SS5
- M3SS6
- M3SS7
- M3SS8
- M3SSC1
- M3SSC2
- M3SSC3
- M3SSC4
- M3SSC5
- M3SSC6
- M3SSC7
- M3SSC8
- M2SSK1
- M2SSK2
- M2SSK3
- M3SSK1
- M3SSK2
- M3SSK3
- MTS1
- MTS2
- MTS3
- MJS1
- MJS2
- MJS5
- MJS6
- MJS7
- MJS8
- MJS11
- MJS12

---

## Technical UL/CSA

---

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG |
|                        | 2x 22...14 AWG |

---

---

## Normy środowiskowe

---

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005452                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                  | SEMKO_SE30016M2     |
| Certyfikat CQC                 | CQC2008010305274953 |
| Certyfikat cULus               | 9AKK107046A9925     |
| Deklaracja zgodności -<br>CCC  | 2020980305001106    |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005452     |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL              | E-14107             |

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.11 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.15 m        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.01 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.1 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500359938 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji | S                                  |
| ETIM 6           | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 7           | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8           | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass           | V11.0 : 27371302                   |

---

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| UNSPSC                    | 39122221                         |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory |
| E-Numer (Finlandia)       | 2315867                          |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705014                          |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

