

Opis produktu

MLBL-02R

MLBL-02R LED block



Ogólne informacje

Typ produktu	MLBL-02R
Kod zamówieniowy	1SFA611621R1021
Numer EAN	7320500544617
Opis katalogowy	MLBL-02R LED block

Opis

Blok LED MLBL-02R to: - Czerwony - Podświetlony - Montaż od frontu - 48 V Ten blok LED to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary	
Szerokość netto	0.01 m
Wysokość netto	0.044 m
Głębokość / długość netto	0.042 m
Masa netto	0.01 kg

Dane techniczne	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Red
Podświetlenie	Illuminated
Typ lampki	48V AC / DC, integrated LED
Typ montażu	Front mounting
Stopień ochrony	Terminals IP20
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	48 V AC/DC
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Do użytku z	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3 M3SS4 M3SS5 M3SS6 M3SS7 M3SS8 MPM1
Do użytku z grupą produktową	Pilot Devices

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG
------------------------	----------------------------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005452
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	SEMKO_SE-56219
Certyfikat CQC	CQC2008010305274953
Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001106
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107
Certyfikat EAC	1SFC150017D1101

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.025 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500372890

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	E
ETIM 6	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
ETIM 7	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
ETIM 8	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices
eClass	V11.0 : 27371209
UNSPSC	39122221
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Numer (Finlandia)	2315750

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

E-Numer (Szwecja)

3705611

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

