

## Opis produktu

# MLBL-08Y

## MLBL-08Y LED block



### Ogólne informacje

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ produktu     | MLBL-08Y           |
| Kod zamówieniowy | 1SFA611621R1083    |
| Numer EAN        | 7320500544938      |
| Opis katalogowy  | MLBL-08Y LED block |

#### Opis

Blok LED MLBL-08Y to: - Żółty - Podświetlony - Montaż od frontu - 380 V Ten blok LED to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369001  |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SFC151011M0201 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wymiary                   |         |
| Szerokość netto           | 0.01 m  |
| Wysokość netto            | 0.044 m |
| Głębokość / długość netto | 0.042 m |
| Masa netto                | 0.01 kg |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                           | Yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podświetlenie                   | Illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ lampki                      | 380 V AC, integrated LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ montażu                     | Front mounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień ochrony                 | Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)    | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy       | 380 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przekrój kabli                  | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                     | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające             | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Do użytku z                     | MCBH-00<br>MCBH5-00<br>MP1<br>MP2<br>MP3<br>MP4<br>MPMT3<br>MPMP3<br>M2SS1<br>M2SS2<br>M2SS3<br>M2SS4<br>M2SS5<br>M2SS6<br>M3SS1<br>M3SS2<br>M3SS3<br>M3SS4<br>M3SS5<br>M3SS6<br>M3SS7<br>M3SS8<br>MPM1                                                                                                                    |
| Do użytku z grupą produktową    | Pilot Devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

---

**Technical UL/CSA**

---

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

---

---

**Normy środowiskowe**

---

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005452                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                  | SEMKO_SE-56219      |
| Certyfikat CQC                 | CQC2008010305274953 |
| Certyfikat cULus               | 9AKK107046A9925     |
| Deklaracja zgodności -<br>CCC  | 2020980305001106    |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005452     |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL              | E-14107             |
| Certyfikat EAC                 | 1SFC150017D1101     |

---

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.135 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.155 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.025 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.11 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500373040 |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | E                                                        |
| ETIM 6                       | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices |
| ETIM 7                       | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices |
| ETIM 8                       | EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices |
| eClass                       | V11.0 : 27371209                                         |
| UNSPSC                       | 39122221                                                 |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 5219 >> Switch part or accessory                         |
| E-Numer (Finlandia)          | 2315782                                                  |

---

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

E-Numer (Szwecja)

3705630

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

