

Opis produktu

MLBL-04BG

MLBL-04BG LED block



Ogólne informacje

Typ produktu	MLBL-04BG
Kod zamówieniowy	1SFA611621R2042
Numer EAN	7320500545270
Opis katalogowy	MLBL-04BG LED block

Opis	Blok LED MLBL-04BG to: - Zielony - Podświetlony - Montaż z tyłu - 110 ... 130 V Ten blok LED to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary	
Szerokość netto	0.01 m
Wysokość netto	0.044 m
Głębokość / długość netto	0.042 m
Masa netto	0.01 kg

Dane techniczne	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Green
Podświetlenie	Illuminated
Typ lampki	110-13 V AC, integrated LED
Typ montażu	Rear mounting
Stopień ochrony	Terminals IP20
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	110 ... 130 V AC
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Do użytku z	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1

	M3SS2
	M3SS3
	M3SS4
	M3SS5
	M3SS6
	M3SS7
	M3SS8
	MPM1
Do użytku z grupą produktową	Pilot Devices

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 18...14 AWG
	2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005452
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	SEMKO_SE-56219
Certyfikat CQC	CQC2008010305274953
Certyfikat cULus	9AKK107046A9925
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001106
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005452
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	E-14107
Certyfikat EAC	1SFC150017D1101

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.135 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.155 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.025 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.11 kg
EAN opakowania (poziom)	7320500373620

1)

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji		E
ETIM 6	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 7	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 8	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
eClass	V11.0 : 27371209	
UNSPSC	39122221	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Numer (Finlandia)	2315811	
E-Numer (Szwecja)	3705664	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

