

Opis produktu

MLBL-06BW

MLBL-06BW LED block



Ogólne informacje

Typ produktu	MLBL-06BW
Kod zamówieniowy	1SFA611621R2065
Numer EAN	7320500545409
Opis katalogowy	MLBL-06BW LED block

Opis	Blok LED MLBL-06BW to: - Biały - Podświetlany - Montaż z tyłu - 220 V Ten blok LED to częścią asortymentu modułowych tworzyw sztucznych firmy ABB, najbardziej wszechstronnego asortymentu charakteryzującego się wysokim poziomem elastyczności i wiodącymi na rynku parametrami elektrycznymi. Zaprojektowane z myślą o całkowitej niezawodności, dłuższej żywotności i najwyższej wytrzymałości mechanicznej. Samoczyszczące styki zapewniają niezawodną pracę bez konieczności konserwacji, zwiększając czas pracy. Wysoki stopień ochrony gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Innowacyjna konstrukcja upraszcza cały proces, od wyboru po łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi. Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania.
------	--

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary	
Szerokość netto	0.01 m
Wysokość netto	0.044 m
Głębokość / długość netto	0.042 m
Masa netto	0.01 kg

Dane techniczne	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	White
Podświetlenie	Illuminated
Typ lampki	224 V DC, integrated LED
Typ montażu	Rear mounting
Stopień ochrony	Terminals IP20
Znamionowe napięcie pracy	220 V DC
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm
Do użytku z	MCBH-00 MCBH5-00 MP1 MP2 MP3 MP4 MPMT3 MPMP3 M2SS1 M2SS2 M2SS3 M2SS4 M2SS5 M2SS6 M3SS1 M3SS2 M3SS3

M3SS4
M3SS5
M3SS6
M3SS7
M3SS8
MPM1

Do użytku z grupą
produktową

Pilot Devices

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 18...14 AWG
2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Dane RoHS

2CMT2015-005452

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

SEMKO_SE-56219

Certyfikat CQC

CQC2008010305274953

Certyfikat cULus

9AKK107046A9925

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001106

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005452

Deklaracja zgodności -
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

E-14107

Certyfikat EAC

1SFC150017D1101

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 10 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.135 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.155 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.025 m

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.11 kg

EAN opakowania (poziom
1)

7320500373934

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji		E
ETIM 6	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 7	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
ETIM 8	EC000204 - Lamp holder block for control circuit devices	
eClass	V11.0 : 27371209	
UNSPSC	39122221	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Numer (Finlandia)	2315824	
E-Numer (Szwecja)	3705677	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Osprzęt sterowniczy i kontrolny

