

Opis produktu

# CP1-10W-01

## CP1-10W-01 przycisk monostabilny wklęsły biały 1NC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CP1-10W-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619100R1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN        | 7320500550540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy  | CP1-10W-01 przycisk monostabilny wklęsły biały 1NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis             | Przycisk CP1-10W-01 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Płaski - Biały - Niepodświetlany - Czarny Plastik - 1 NC - 0 NO - 1 NC - 300 V Ten przycisk należy do asortymentu kompaktowych produktów ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

| Wymiary                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Szerokość netto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m   |
| Wysokość netto                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.055 m  |
| Masa netto                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.018 kg |
| Dane techniczne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Kolor                                                        | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Typ dźwigni                                                  | Flush                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Materiał ramki                                               | Black Plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Podświetlenie                                                | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Funkcja                                                      | Momentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Stopień ochrony                                              | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Typ obudowy NEMA                                             | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | Maximum 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )                | (240 V) 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Straty mocy                                                  | Maximum 2.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Przekrój kabli                                               | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |          |
| Rodzaj podłączenia                                           | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Typ zacisku                                                  | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Momenty dokrecające                                          | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

Długość odizolowania  
przewodu

6 mm

## Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB                  | CQC_CN_CN50749          |
| Certyfikat CQC                 | CQC2003010305054693     |
| Certyfikat cURus               | UL_E496500-20171020     |
| Deklaracja zgodności -<br>CCC  | 2020980305001187        |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005451         |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certyfikat DNV GL              | 9AKK107046A3749         |
| Certyfikat EAC                 | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.125 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.05 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.184 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500240892 |

## Klasyfikacje

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kod klasyfikacji | S                                |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 8           | EC001028 - Push button, complete |
| eClass           | V11.0 : 27371228                 |
| UNSPSC           | 39121500                         |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| E-Numer (Finlandia) | 2312720 |
| E-Numer (Szwecja)   | 3705399 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

