

## Opis produktu

# CP1-10B-11

## CP1-10B-11 przycisk monostabilny wklęsły 1NO1NC czarny



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CP1-10B-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619100R1076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN        | 7320500550687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy  | CP1-10B-11 przycisk monostabilny wklęsły 1NO1NC czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis             | Przycisk CP1-10B-11 jest: Kompaktowy – Przycisk – Monostabilny – Płaski – Czarny – Niepodświetlany – Czarny plastik – 1NO+1NC – 1 NO – 1 NC – 300 V Ten przycisk należy do rodziny kompaktowych produktów ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja | 1SFC151007C02__ |
|----------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| techniczna               |                 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.055 m  |
| Masa netto                | 0.022 kg |

Dane techniczne

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                        | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                                                  | Black                                                       |
| Typ dźwigni                                            | Flush                                                       |
| Materiał ramki                                         | Black Plastic                                               |
| Podświetlenie                                          | Non-illuminated                                             |
| Funkcja                                                | Momentary                                                   |
| Ilość styków pomocniczych NC                           | 1                                                           |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 1                                                           |
| Stopień ochrony                                        | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20   |
| Typ obudowy NEMA                                       | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 300 V                                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | 50 / 60 Hz                                                  |
| Znamionowe napięcie pracy                              | Maximum 300 V                                               |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ )           | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                               |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ )           | (240 V) 1 A                                                 |
| Straty mocy                                            | Maximum 5 W                                                 |
| Wytrzymałość mechaniczna                               | 0.5 million                                                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój kabli                | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |
| Rodzaj połączenia             | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ zacisku                   | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Momenty dokrecające           | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB               | CQC_CN_CN50749          |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010305054693     |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001187        |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005451         |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749         |
| Certyfikat EAC              | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie          | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.125 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)   | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania             | 0.05 m        |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| (poziom 1)                           |               |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.224 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500241042 |

Klasyfikacje

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | S                                          |
| ETIM 6                       | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 7                       | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 8                       | EC001028 - Push button, complete           |
| eClass                       | V11.0 : 27371228                           |
| UNSPSC                       | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)          | 2312735                                    |
| E-Numer (Norwegia)           | 4372682                                    |
| E-Numer (Szwecja)            | 3711280                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons  
Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

