

Opis produktu

CP1-30G-20

CP1-30G-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO zielony



Ogólne informacje

Typ produktu	CP1-30G-20
Kod zamówieniowy	1SFA619100R3022
Numer EAN	7320500551202
Opis katalogowy	CP1-30G-20 przycisk monostabilny wklęsły 2NO zielony
Opis	Przycisk CP1-30G-20 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Płaski - Zielony - Niepodświetlany - Chromowany metal - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V Ten przycisk jest częścią asortymentu kompaktowych firmy ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary		
Szerokość netto		0.03 m
Wysokość netto		0.03 m
Głębokość / długość netto		0.055 m
Masa netto		0.036 kg
Dane techniczne		
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C	
Kolor	Green	
Typ dźwigni	Flush	
Materiał ramki	Chrome Metal	
Podświetlenie	Non-illuminated	
Funkcja	Momentary	
Ilość styków pomocniczych NC	0	
Ilość styków pomocniczych NO	2	
Stopień ochrony	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20	
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X	
Stopień zanieczyszczenia	3	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	300 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	6 kV	
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz	
Znamionowe napięcie pracy	Maximum 300 V	
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A	
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A	
Straty mocy	Maximum 5 W	
Wytrzymałość mechaniczna	0.5 million	
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm² Solid 1 x 0.5...1.5 mm² Solid 2 x 0.5...1.5 mm²	
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp	
Typ zacisku	Screw Terminals	
Momenty dokrecające	0.8 N·m	

Długość odizolowania
przewodu

6 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 22...14 AWG
2x 22...14 AWG

Normy środowiskowe

Szablon raportowania
CMRT

9AKK108467A5658

Dane RoHS

2CMT2015-005451

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CQC_CN_CN50749

Certyfikat CQC

CQC2003010305054693

Certyfikat cURus

UL_E496500-20171020

Deklaracja zgodności -
CCC

2020980305001187

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005451

Deklaracja zgodności -
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

9AKK107046A3749

Certyfikat EAC

RU C-CN.ME77.B.00587/20

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 10 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

0.125 m

Długość opakowania
(poziom 1)

0.235 m

Wysokość opakowania
(poziom 1)

0.05 m

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

0.364 kg

EAN opakowania (poziom
1)

7320500241493

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

S

ETIM 6

EC001028 - Push button, complete

ETIM 7

EC001028 - Push button, complete

ETIM 8

EC001028 - Push button, complete

eClass

V11.0 : 27371228

UNSPSC

39122216

Kod kategorii IDEA
(IGCC)

5212 >> Push button for distribution board

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

