

Opis produktu

# CP3-10W-10

## CP3-10W-10 przycisk monostabilny wypukły 1N0 biały



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CP3-10W-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619102R1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN        | 7320500552551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy  | CP3-10W-10 przycisk monostabilny wypukły 1N0 biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis             | Przycisk CP3-10W-10 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Rozszerzony - Biały - Niepodświetlony - Czarny plastik - 1NO - 1 NO - 0 NC - 300 V Ten przycisk należy do asortymentu kompaktowych firmy ABB, najbardziej wydajnych dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

| Wymiary                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Szerokość netto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m   |
| Wysokość netto                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.06 m   |
| Masa netto                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.018 kg |
| Dane techniczne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Kolor                                                        | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Typ dźwigni                                                  | Extended                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Materiał ramki                                               | Black Plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Podświetlenie                                                | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Funkcja                                                      | Momentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Stopień ochrony                                              | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Typ obudowy NEMA                                             | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | Maximum 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )                | (240 V) 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Straty mocy                                                  | Maximum 2.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Przekrój kabli                                               | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |          |
| Rodzaj podłączenia                                           | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Typ zacisku                                                  | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Momenty dokrecające                                          | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

Długość odizolowania  
przewodu

6 mm

## Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 22...14 AWG  
2x 22...14 AWG

## Normy środowiskowe

Szablon raportowania  
CMRT

9AKK108467A5658

Dane RoHS

2CMT2015-005451

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CQC\_CN\_CN50749

Certyfikat CQC

CQC2003010305054693

Certyfikat cURus

UL\_E496500-20171020

Deklaracja zgodności -  
CCC

2020980305001187

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005451

Deklaracja zgodności -  
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

9AKK107046A3749

Certyfikat EAC

RU C-CN.ME77.B.00587/20

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 10 sztuka

Szerokość opakowania  
(poziom 1)

0.125 m

Długość opakowania  
(poziom 1)

0.235 m

Wysokość opakowania  
(poziom 1)

0.05 m

Waga opakowania brutto  
(poziom 1)

0.184 kg

EAN opakowania (poziom  
1)

7320500242858

## Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

S

ETIM 6

EC001028 - Push button, complete

ETIM 7

EC001028 - Push button, complete

ETIM 8

EC001028 - Push button, complete

eClass

V11.0 : 27371228

UNSPSC

39122216

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2312778                                    |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705449                                    |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

