

Opis produktu

# CP3-11Y-10

## CP3-11Y-10 przycisk wystający monostabilny 1NO żółty



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CP3-11Y-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619102R1113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numer EAN        | 7320500552803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis katalogowy  | CP3-11Y-10 przycisk wystający monostabilny 1NO żółty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis             | Przycisk CP3-11Y-10 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Rozszerzony - Żółty - Podświetlany - Czarny Plastik - 1 NO - Żółty - 1 NO - 0 NC - , 24 V Ten przycisk należy do asortymentu kompaktowych firmy ABB, najbardziej wydajnych ze wszystkich Dostępne rozwiązanie w jednym, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

| Wymiary                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szerokość netto                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m                                                    |
| Wysokość netto                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.03 m                                                    |
| Głębokość / długość netto                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.06 m                                                    |
| Masa netto                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.025 kg                                                  |
| Dane techniczne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Kolor                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Yellow                                                    |
| Typ dźwigni                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Extended                                                  |
| Materiał ramki                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Black Plastic                                             |
| Podświetlenie                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Illuminated                                               |
| Typ lampki                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LED 24V AC/DC                                             |
| Funkcja                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Momentary                                                 |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                         |
| Stopień ochrony                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20 |
| Typ obudowy NEMA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X    |
| Stopień zanieczyszczenia                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 V                                                     |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 kV                                                      |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz<br>Obwód zasilania 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | 24 V AC/DC<br>Maximum 300 V<br>Obwód zasilania 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )                | (220 / 240 V) 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| Straty mocy                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximum 2.5 W                                             |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5 million                                               |
| Przekrój kabli                                               | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |                                                           |
| Rodzaj podłączenia                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Screw Clamp                                               |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ zacisku                   | Screw Terminals |
| Momenty dokrecające           | 0.8 N·m         |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm            |

## Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG<br>2x 22...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB               | CQC_CN_CN50749          |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010305054693     |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001187        |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005451         |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749         |
| Certyfikat EAC              | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.125 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.05 m        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.254 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500381458 |

## Klasyfikacje

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kod klasyfikacji | S                                |
| ETIM 6           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 7           | EC001028 - Push button, complete |
| ETIM 8           | EC001028 - Push button, complete |

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| eClass                    | V11.0 : 27371228                           |
| UNSPSC                    | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Finlandia)       | 2312132                                    |
| E-Numer (Szwecja)         | 3717251                                    |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

