

Opis produktu

# CPM3-10Y-11

## CPM3-10Y-11 przycisk grzybkowy 1NO1NC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CPM3-10Y-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619126R1073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numer EAN        | 7320500376416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opis katalogowy  | CPM3-10Y-11 przycisk grzybkowy 1NO1NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis             | Przycisk grzybkowy CPM3-10Y-11 jest: Kompaktowy - Przycisk grzybkowy - Monostabilny - Grzybkowy - Żółty - Niepodświetlany - Czarny plastik - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V Ten przycisk grzybkowy należy do asortymentu kompaktowych firmy ABB, najbardziej wydajne dostępne rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, redukujące czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

| Wymiary                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość netto                                              | 0.04 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wysokość netto                                               | 0.04 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość / długość netto                                    | 0.073 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Masa netto                                                   | 0.036 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dane techniczne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura powietrza otoczenia                              | Eksploatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolor                                                        | Yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ dźwigni                                                  | Mushroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiał ramki                                               | Black Plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Podświetlenie                                                | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Funkcja                                                      | Momentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość styków pomocniczych NC                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NO                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony                                              | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ obudowy NEMA                                             | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )               | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                 | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Znamionowe napięcie pracy                                    | Maximum 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>θ</sub> )                | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>θ</sub> )                | (240 V) 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Straty mocy                                                  | Maximum 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna                                     | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekrój kabli                                               | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm²<br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia                                           | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ zacisku                                                  | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Momenty dokrecające                                          | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Długość odizolowania  
przewodu

6 mm

## Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA

1x 22...14 AWG  
2x 22...14 AWG

## Normy środowiskowe

Szablon raportowania  
CMRT

9AKK108467A5658

Dane RoHS

2CMT2015-005451

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

e35726a5-1a5e-42c6-b3c6-2a401d22beca Szwecja (SE)

Uproszczony SCIP

bda8ecaa-3b38-42dd-a047-fb4ba92a0802 Norwegia (NO)  
540b9ebb-0b1e-4f64-8963-db94697b56f9 Belgium (BE)  
ab5f6039-266e-4eed-a265-228e50ae5cf2 Hiszpania (ES)  
4b3a9589-9ec4-484d-834b-add96b40edc0 Węgry (HU)  
c2916be1-641f-45f3-8581-5ad6ab84b22d Niemcy (DE)  
81c5541f-1dd9-4de1-8080-3e1f4e1836e4 Francja (FR)  
05f055bb-d596-4c6f-94ed-b92d1544a587 Niemcy (DE)  
e7d7fb18-31ca-44bb-8add-13ae5c02d828 Polska (PL)  
b970f8e3-cf0c-49a0-b3e8-953008489671 Francja (FR)  
c6ddb1f9-e921-4fa8-8931-215d1b96300c Croatia (HR)  
56d5e023-6f34-4f2c-aaf9-0a1ced682e24 Węgry (HU)  
ab9cb1f4-fc2c-47a9-8604-c6cc48a79166 Grecja (GR)  
6fc3e303-39d1-49f1-8276-b47bfe33b9e8 Portugalia (PT)  
1f035e95-693b-4323-a3e1-81d2ea91ebcf Bulgaria (BG)  
51f201be-6047-4c87-b38f-5149dce5a861 Szwecja (SE)  
3cef1d29-27b6-4a9a-9e40-9f3814afa937 Netherlands (NL)  
4c34ba6a-402b-4614-a596-514e4f988ab2 Polska (PL)  
14211c31-206e-4ff8-9aec-90dfc263c86e Republika Czeska (CZ)  
605f4e60-d1c6-4259-8f67-bad6eed80c49 Estonia (EE)  
397475da-ff76-4d83-96c0-2bff343dd998 Niemcy (DE)  
9ac97e9b-667b-48ec-99ab-7d42c6b768dc Belgium (BE)  
0eca055e-6d0e-4f21-a7eb-2fd2d2accb24 Denmark (DK)  
37baaaff-affd-4410-aa6f-41ea2a401281 Niemcy (DE)  
3531cc6e-7773-4762-8fa3-1741306774b0 Włochy (IT)  
36c5abf4-882b-45d2-8995-b009bcc413aa Finlandia (FI)  
20db2b64-676f-4319-91dc-83774cba31de Polska (PL)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB

CQC\_CN\_CN50749

Certyfikat CQC

CQC2003010305054693

Certyfikat cURus

UL\_E496500-20171020

Deklaracja zgodności -  
CCC

2020980305001187

Deklaracja zgodności UE

2CMT2015-005451

Deklaracja zgodności -  
UKCA

2CMT2020-006121

Certyfikat DNV GL

9AKK107046A3749

Certyfikat EAC

RU C-CN.ME77.B.00587/20

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

bag 1 sztuka

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez  
powiadomienia

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.1 m         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.1 m         |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.03 m        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.036 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500376416 |

## Klasyfikacje

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | S                                          |
| ETIM 6                       | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 7                       | EC001028 - Push button, complete           |
| ETIM 8                       | EC001028 - Push button, complete           |
| eClass                       | V11.0 : 27371228                           |
| UNSPSC                       | 39122216                                   |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Numer (Norwegia)           | 4372787                                    |
| E-Numer (Szwecja)            | 3705009                                    |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

