

Opis produktu

CP33-10B-01

CP33-10B-01 przycisk monostabilny wypukły 1NC czarny



Ogólne informacje

Typ produktu	CP33-10B-01
Kod zamówieniowy	1SFA619132R1046
Numer EAN	7320500554111
Opis katalogowy	CP33-10B-01 przycisk monostabilny wypukły 1NC czarny
Opis	Przycisk CP33-10B-01 jest: Kompaktowy - Przycisk - Monostabilny - Rozszerzony - Czarny - Niepodświetlony - Czarny plastik - 1 NC -- 300 V Ten przycisk należy do asortymentu kompaktowych produktów ABB, najbardziej wydajnego dostępnego rozwiązania „wszystko w jednym” redukując czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8536501999

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary		
Szerokość netto		0.03 m
Wysokość netto		0.03 m
Głębokość / długość netto		0.06 m
Masa netto		0.018 kg
Dane techniczne		
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C	
Kolor		Black
Typ dźwigni		Extended
Materiał ramki		Black Plastic
Podświetlenie		Non-illuminated
Funkcja		Momentary
Oznaczenie urządzenia		O
Ilość styków pomocniczych NC		1
Ilość styków pomocniczych NO		0
Stopień ochrony		Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Typ obudowy NEMA		Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia		3
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)		300 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})		6 kV
Częstotliwość znamionowa (f)		50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy		Maximum 300 V
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I _θ)		(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I _θ)		(220 / 240 V) 1 A
Straty mocy		Maximum 2.5 W
Wytrzymałość mechaniczna		0.5 million
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm² Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm² Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm² Solid 1 x 0.5...1.5 mm² Solid 2 x 0.5...1.5 mm²	
Rodzaj podłączenia		Screw Clamp
Typ zacisku		Screw Terminals

Momenty dokrecające	0.8 N·m
Długość odizolowania przewodu	6 mm

Technical UL/CSA

Przekroje kabli UL/CSA	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
------------------------	----------------------------------

Normy środowiskowe

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005451
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CQC_CN_CN50749
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005451
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749
Certyfikat EAC	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.125 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.235 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.05 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.184 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500245231

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	S
ETIM 6	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8	EC001028 - Push button, complete
eClass	V11.0 : 27371228

UNSPSC	39122216
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Numer (Finlandia)	2312848

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Compact Range → CP Compact Pushbuttons

