

## Opis produktu

# C2SS3-10B-20

## C2SS3-10B-20 przełącznik obrotowy 2-pozycyjny 2NO czarny



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | C2SS3-10B-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619202R1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN        | 7320500555088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy  | C2SS3-10B-20 przełącznik obrotowy 2-pozycyjny 2NO czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis             | Przełącznik wyboru C2SS3-10B-20 jest: Kompaktowy - Przełącznik wyboru - 2-pozycyjny - Monostabilny - Krótki uchwyt - Czarny - Niepodświetlany - Czarny plastik - 2NO - 2 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V To Przełącznik wyboru jest częścią kompaktowej gamy ABB, najbardziej wydajnego rozwiązania typu „wszystko w jednym” na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536501999 |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SFC151011M0201 |

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.072 m  |
| Masa netto                | 0.024 kg |

## Dane techniczne

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia                        | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C |
| Kolor                                                  | Black                                                       |
| Typ dźwigni                                            | Short handle                                                |
| Materiał ramki                                         | Black Plastic                                               |
| Podświetlenie                                          | Non-illuminated                                             |
| Funkcja                                                | Momentary                                                   |
| Funkcja dodatkowa                                      | 2-position                                                  |
| Powrót sprężynowy z                                    | C to B                                                      |
| Ilość styków pomocniczych NC                           | 0                                                           |
| Ilość styków pomocniczych NO                           | 2                                                           |
| Stopień ochrony                                        | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20   |
| Typ obudowy NEMA                                       | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X      |
| Stopień zanieczyszczenia                               | 3                                                           |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | 300 V                                                       |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | 6 kV                                                        |
| Częstotliwość znamionowa (f)                           | 50 / 60 Hz                                                  |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 24 ... 300 V<br>Maximum 300 V                               |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 ( $I_{\theta}$ )           | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                               |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 ( $I_{\theta}$ )           | (240 V) 1 A                                                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straty mocy                   | Maximum 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wytrzymałość mechaniczna      | 0.5 million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekrój kabli                | Elastyczny z tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 2 x 0.5 ...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 1 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup><br>Solid 2 x 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| Typ zacisku                   | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Momenty dokrecające           | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Długość odizolowania przewodu | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Technical UL/CSA

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 22...14 AWG |
|                        | 2x 22...14 AWG |

## Normy środowiskowe

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Certyfikat CB               | CQC_CN_CN50749          |
| Certyfikat CQC              | CQC2003010305054693     |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020     |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980305001187        |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005451         |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749         |
| Certyfikat EAC              | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

## Informacje o pakowaniu

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie          | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.235 m       |
| Długość opakowania              | 0.125 m       |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| (poziom 1)                        |               |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.035 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.24 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500246306 |

Klasyfikacje

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | S                                           |
| ETIM 6                    | EC001029 - Selector switch, complete        |
| ETIM 7                    | EC001029 - Selector switch, complete        |
| ETIM 8                    | EC001029 - Selector switch, complete        |
| eClass                    | V11.0 : 27371243                            |
| UNSPSC                    | 39122217                                    |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |
| E-Numer (Finlandia)       | 2312886                                     |
| E-Numer (Norwegia)        | 4373496                                     |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705555                                     |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CSS Compact Selector Switches

