

## Opis produktu

# CL2-502Y

## CL2-502Y 24V AC/DC lampka kompaktowa z diodą



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CL2-502Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619403R5023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN        | 7320500556108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy  | CL2-502Y 24V AC/DC lampka kompaktowa z diodą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis             | Lampka sygnalizacyjna CL2-502Y jest: Kompaktowa - Lampka sygnalizacyjna - Głowica lampki sygnalizacyjnej - Żółta - Podświetlana - 24 V Ta lampka sygnalizacyjna należy do asortymentu kompaktowych produktów ABB, najbardziej wydajnego, kompleksowego rozwiązania dostępnego na rynku, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka  |
| Kod taryfy celnej          | 8536619090 |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wymiary                   |          |
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.052 m  |
| Masa netto                | 0.018 kg |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                           | Yellow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ dźwigni                     | Pilot light head                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podświetlenie                   | Illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ lampki                      | 24V AC / DC, integrated LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopień ochrony                 | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)    | Obwód zasilania 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy       | Obwód zasilania 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przekrój kabli                  | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                     | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające             | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Technical UL/CSA       |                                  |
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Normy środowiskowe        |                                                                        |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CB               | CQC_CN_CN50749              |
| Certyfikat cULus            | UL_E496500-20171020         |
| Certyfikat cURus            | UL_E496500-20171020         |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CMT2015-005451             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 2CMT2020-006121             |
| Certyfikat DNV GL           | 9AKK107046A3749             |
| Certyfikat EAC              | EAC-RU C-CN.ME77.B.00690_20 |

Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.235 m       |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.125 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.035 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.184 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500475751 |

Klasyfikacje

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | P                                   |
| ETIM 6                    | EC000272 - Indicator light complete |
| ETIM 7                    | EC000272 - Indicator light complete |
| ETIM 8                    | EC000272 - Indicator light complete |
| eClass                    | V11.0 : 27371223                    |
| UNSPSC                    | 39121534                            |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4766 >> Indicator or pilot lights   |
| E-Numer (Finlandia)       | 2313511                             |
| E-Numer (Norwegia)        | 4373507                             |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705753                             |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CL Compact Pilot Lights

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

