

Opis produktu

CB1-601G

CB1-601G brzęczyk z diodą LED



Ogólne informacje

Typ produktu	CB1-601G
Kod zamówieniowy	1SFA619600R6012
Numer EAN	7320500556771
Opis katalogowy	CB1-601G brzęczyk z diodą LED
Opis	Brzęczyk CB1-601G to: Kompaktowy - Brzęczyk - Dźwięk ciągły z ciągłym światłem - Zielony - Podświetlony - 110 ... 130 V Ten brzęczyk jest częścią kompaktowej gamy ABB, najbardziej wydajnego dostępnego rozwiązania typu „wszystko w jednym”, skracającego czas instalacji i koszt. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85369001

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Wymiary	
Szerokość netto	0.03 m
Wysokość netto	0.03 m
Głębokość / długość netto	0.055 m
Masa netto	0.021 kg

Dane techniczne	
Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Kolor	Green
Podświetlenie	Illuminated
Funkcja	Continuous sound with continuous light
Stopień ochrony	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
Typ obudowy NEMA	Type1 Type12 Type13 Type3R Type4 Type4X
Stopień zanieczyszczenia	3
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie pracy	Obwód zasilania 110 ... 130 V AC
Poziom hałasu db(A)	80 dB
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm² Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm² Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm² Solid 1 x 0.75...2.5 mm² Solid 2 x 0.75...2.5 mm²
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	0.9 N·m
Długość odizolowania przewodu	8 mm

Technical UL/CSA	
Przekroje kabli UL/CSA	1x 18...14 AWG 2x 18...14 AWG

Normy środowiskowe	
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2015-005451
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CQC_CN_CN50749
Certyfikat CQC	CQC2003010305054693
Certyfikat cURus	UL_E496500-20171020
Deklaracja zgodności - CCC	2020980305001187
Deklaracja zgodności UE	2CMT2015-005451
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	9AKK107046A3749

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.05 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.235 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.125 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.214 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500400951

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	P
ETIM 6	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 7	EC001026 - Acoustic indicator
ETIM 8	EC001026 - Acoustic indicator
eClass	V11.0 : 27371214
UNSPSC	46171607
Kod kategorii IDEA (IGCC)	7389 >> Buzzers
E-Numer (Finlandia)	2313691

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Compact Range → CB Compact Buzzers

