

## Opis produktu

# CB1-602G

## CB1-602G brzęczyk z diodą LED



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CB1-602G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619600R6022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numer EAN        | 7320500556788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | CB1-602G brzęczyk z diodą LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis             | Brzęczyk CB1-602G to: Kompaktowy - Brzęczyk - Dźwięk ciągły z ciągłym światłem - Zielony - Podświetlony - 110 ... 130 V Ten brzęczyk jest częścią kompaktowej gamy ABB, najbardziej wydajnego dostępnego rozwiązania typu „wszystko w jednym”, skracającego czas instalacji i koszt. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369001  |

### Najczęściej Pobierane

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja | 1SFC151007C02__ |
|---------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| techniczna               |                 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SFC151011M0201 |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.055 m  |
| Masa netto                | 0.021 kg |

Dane techniczne

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                           | Green                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podświetlenie                   | Illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcja                         | Continuous sound with continuous light                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień ochrony                 | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)    | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy       | Obwód zasilania 110 ... 130 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poziom hałasu db(A)             | 80 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekrój kabli                  | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                     | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające             | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Technical UL/CSA

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |
|------------------------|----------------------------------|

## Normy środowiskowe

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                    | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B               | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE               | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                  | CQC_CN_CN50749      |
| Certyfikat CQC                 | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cURus               | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności -<br>CCC  | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności UE        | 2CMT2015-005451     |
| Deklaracja zgodności -<br>UKCA | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL              | 9AKK107046A3749     |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie               | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.05 m        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 0.125 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.214 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7320500400968 |

## Klasyfikacje

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Kod klasyfikacji             | P                             |
| ETIM 6                       | EC001026 - Acoustic indicator |
| ETIM 7                       | EC001026 - Acoustic indicator |
| ETIM 8                       | EC001026 - Acoustic indicator |
| eClass                       | V11.0 : 27371214              |
| UNSPSC                       | 46171607                      |
| Kod kategorii IDEA<br>(IGCC) | 7389 >> Buzzers               |
| E-Numer (Finlandia)          | 2313693                       |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitu → Compact Range → CB Compact Buzzers

