

## Opis produktu

# CB1-633B

## CB1-633B brzęczyk



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CB1-633B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 1SFA619600R6336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN        | 7320500556955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy  | CB1-633B brzęczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis             | Brzęczyk CB1-633B to: Kompaktowy - Brzęczyk - Pulsujący dźwięk bez światła - Czarny - Niepodświetlany - 230 V AC Ten brzęczyk jest częścią kompaktowej gamy ABB, najbardziej wydajnego dostępnego rozwiązania typu „wszystko w jednym”, redukującego czas i koszty instalacji. Seria kompaktowa charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na kurz i wodę. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85369001  |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SFC151007C02__ |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SFC151011M0201 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Wymiary                   |          |
| Szerokość netto           | 0.03 m   |
| Wysokość netto            | 0.03 m   |
| Głębokość / długość netto | 0.055 m  |
| Masa netto                | 0.021 kg |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplotacja -25 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor                           | Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podświetlenie                   | Non-illuminated                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcja                         | Pulsating sound without light                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony                 | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Terminals IP20                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ obudowy NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type13<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)    | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie pracy       | Obwód zasilania 230V AC V                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poziom hałasu db(A)             | 80 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przekrój kabli                  | Elastyczny z tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny z izolowaną tulejką 2 x 0.75...2.5 mm²<br>Elastyczny 1 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Elastyczny 2 x 0.75 ... 2.5 mm²<br>Solid 1 x 0.75...2.5 mm²<br>Solid 2 x 0.75...2.5 mm² |
| Rodzaj podłączenia              | Screw Clamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ zacisku                     | Screw Terminals                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Momenty dokrecające             | 0.9 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Długość odizolowania przewodu   | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Technical UL/CSA       |                                  |
| Przekroje kabli UL/CSA | 1x 18...14 AWG<br>2x 18...14 AWG |

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Normy środowiskowe        |                                                                        |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2015-005451                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |

| Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu) |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Certyfikat CB                              | CQC_CN_CN50749      |
| Certyfikat CQC                             | CQC2003010305054693 |
| Certyfikat cURus                           | UL_E496500-20171020 |
| Deklaracja zgodności - CCC                 | 2020980305001187    |
| Deklaracja zgodności UE                    | 2CMT2015-005451     |
| Deklaracja zgodności - UKCA                | 2CMT2020-006121     |
| Certyfikat DNV GL                          | 9AKK107046A3749     |

| Informacje o pakowaniu            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 0.05 m        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 0.235 m       |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 0.125 m       |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.214 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7320500402092 |

| Klasyfikacje              |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | P                             |
| ETIM 6                    | EC001026 - Acoustic indicator |
| ETIM 7                    | EC001026 - Acoustic indicator |
| ETIM 8                    | EC001026 - Acoustic indicator |
| eClass                    | V11.0 : 27371214              |
| UNSPSC                    | 46171607                      |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 7389 >> Buzzers               |
| E-Numer (Finlandia)       | 2313725                       |
| E-Numer (Norwegia)        | 4373096                       |
| E-Numer (Szwecja)         | 3705048                       |

| Kategorie |
|-----------|
|-----------|

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpityowy → Compact Range → CB Compact Buzzers

