

Opis produktu

WB1SL0820A00

WB1SL0820A00 Junction Box Natynkowy General



Ogólne informacje

Typ produktu	WB1SL0820A00
Kod zamówieniowy	1SL0821A00
Numer EAN	8000126233339
Opis katalogowy	WB1SL0820A00 Junction Box Natynkowy General
Opis	IP55-CABLE GL-LOW LID-100X100X80-1/4TS - GWT 650°C

Dane techniczne

Zastosowanie	General
Do użytku z	IP44-IP55-IP65 junction boxes in thermoplastic material
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1500 V
Ilość otworów kablowych	6
Rodzaj montażu pokrywy	Screw
Typ montażu	Natynkowy
Typ produktu ABB	IP44-55-65
Rodzaj śruby	Plastic
Kształt	Rectangular
Wykończenie pokrywy	Untreated

Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał	Plastic
Design pokrywy	Blind Cover
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A2381
Informacje środowiskowe	1SLC001001D0905
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	100 mm
Wysokość netto	100 mm
Głębokość / długość netto	80 mm
Masa netto	0.287 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 40 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	11.5 kg
E-Numer (Finlandia)	3411001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2381
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107991A8329
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
ETIM 9	EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

eClass	V11.0 : 27144401
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Puszki łączeniowe → Junction Boxes → Surface Mounted



360°