

Opis produktu

65P12X21

65P12X21 Obudowa instalacyjna (pusta)



Ogólne informacje

Typ produktu	65P12X21
Kod zamówieniowy	1SL1104A00
Oznaczenie typu ABB	Mistral65
Numer EAN	8000126097801
Opis katalogowy	65P12X21 Obudowa instalacyjna (pusta)

Opis

Mistral65 nadaje się do aplikacji wewnętrznych, obudowa ma perforacje po bokach, brak perforacji u góry i na dole pod dławiki. Wybity otwór może również posłużyć do wykorzystania zestawu do łączenia obudów: 1SLM006500A1949 o przekroju $\varnothing$ 28,5mm. Drzwi mogą się otwierać do lewej i prawej strony pod kątem 180°. W obudowie maskownica umożliwia uzyskanie 1 dodatkowego modułu na rząd (po 0,5 modułu po lewej i prawie stronie). Co więcej można zmienić rozstaw szyn ze 125mm na 150mm (dotyczy obudów wielorzędowych), można również zmienić głębokość osadzenia szyny DIN umożliwia to montaż wyłączników instalacyjnych S800 oraz wyłączników kompaktowych XT1 i XT3. Obudowy charakteryzują się: stopniem wytrzymałości mechanicznej IK09, testem rozżarzonym drutem GWT=650°C.

Dane techniczne

Straty mocy	34 W
Ilość zacisków	0
Liczba rzędów	2
Typ pokrywy	Drzwi
Typ montażu	Natynkowy

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rodzaj drzwi	Single
Materiał kadłuba	Tworzywo termoplastyczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Drzwi transparentne	Nie
Design pokrywy	with Notch
Liczba modułów do zabudowy	24
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Szary

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	Izolowany
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	9AKK108468A2427
Deklaracja REACH	9AKK108467A3199
Informacje środowiskowe	1SLC801013D0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	24
Szerokość netto	320.000 mm
Wysokość netto	155.000 mm
Głębokość / długość netto	435.000 mm
Masa netto	2.4 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 4 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	10.62 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108468A2427
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A8244
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SLC801013D0201
Building Information	9AKK107046A8397

Modeling - BIM

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000214 - Small distribution board
ETIM 9	EC000214 - Small distribution board
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27142409
Kod klasyfikacji	U

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → MISTRAL65



360°