

Opis produktu

RB111R-24VUC

RB111R-24VUC przekaźnik interfejsowy R600
1n/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/60mA-6A, z
zintegrowanym zabezpieczeniem



Ogólne informacje

Typ produktu	RB111R-24VUC
Kod zamówieniowy	1SNA645018R0300
Numer EAN	4013614507861
Opis katalogowy	RB111R-24VUC przekaźnik interfejsowy R600 1n/o,A1-A2=24VAC/DC,5-250VAC/60mA-6A, z zintegrowanym zabezpieczeniem

Opis

The RB111R-24VUC is a boxed interface relay with screw terminals, which can be seamlessly snap-on mounted onto a DIN Rail. The relay is soldered into device housing, ensuring a high resistance against vibration. This relay operates with a 24 V AC/DC rated control supply voltage and has a 1 n/o (SPST) output with contacts rated at 250 V / 6 A. This 6mm wide boxed interface relay may be used for electrical isolation, amplification and signal matching and enables the switching of high currents on a small footprint. It has an integrated LED, which provides the visual indication of the energization of the relay coil and UL 94-V0 certified device housing, improving safety by providing high levels flame retardation. Jumper bars are available as accessories.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614507861
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane	
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC645000M9000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary	
Szerokość netto	12 mm
Wysokość netto	67.5 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	0.04 kg

Dane techniczne	
Funkcja	Boxed interface relay R600
Funkcja dodatkowa	Relay with built in LED and RC circuit
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V AC/DC
Wyjście	1 n/o contact
Sygnal wyjściowy	5 ... 250VAC / 60mA ... 6A
Typ zacisku	Screw Terminals
Stopień ochrony	IP20
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508

Normy środowiskowe	
Dane RoHS	1SVD982016-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat CB	CB_DK-53188-UL
Certyfikat CCC	CCC_2017010303941444
Certyfikat CQC	CQC_2017010303941444
Certyfikat CSA	CSA_254821
Certyfikat cUR	cUR_E352056
Deklaracja zgodności - CCC	CCC_2020980303000254
Deklaracja zgodności UE	1SVD982016-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982016-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-FR.ME77.B.01634
Certyfikat LR	LR_16_20068
Certyfikat UR	UR_E352056

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	73 mm
Długość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	71 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3472596450182

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
ETIM 8	EC001437 - Switching relay
ETIM 9	EC001437 - Switching relay
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331
E-Numer (Finlandia)	2712045
E-Numer (Szwecja)	4001118

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

