


Opis produktu

CR-M3SS

CR-M3SS podstawka do 3c/o przekaźników serii CR-M



Ogólne informacje

Typ produktu	CR-M3SS
Kod zamówieniowy	1SVR405651R2000
Numer EAN	4013614528651
Opis katalogowy	CR-M3SS podstawka do 3c/o przekaźników serii CR-M
Opis	Gniazdo CR-M3SS pochodzi z oferty przekaźników CR-M (miniaturowych). Standardowe gniazdo jest odpowiednie dla przekaźników CR-M z 3 stykami wyjściowymi c/o (SPDT). Gniazdo posiada zaciski śrubowe. Wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614528651
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_05
Instrukcje i podręczniki	1SVC405650M9000

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	27 mm
Wysokość netto	42.5 mm
Głębokość / długość netto	82 mm
Masa netto	0.068 kg

Dane techniczne

Funkcja	Accessory for interface relays CR-M
Funkcja dodatkowa	Socket for miniature relays
Funkcja dodatkowa 2	Standard socket for miniature relay 3 c/o
Znamionowe napięcie pracy	250 V
Wyjście	none
Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowy prąd pracy AC-12 (I_{θ})	(230 V) 7 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	3 V
Pozycja montażu	1
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61984 UL 508

Technical UL/CSA

Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny z tulejką 2x 20-16 AWG Szttywny 2x 20-14 AWG Skrętka 2 x 20-14 AWG
Palność Zgodnie z UL94	V-0

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	2000 m
Dane RoHS	1SVD982020-0001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CSA	CSA_262671_2785566
Certyfikat cURus	cURus508_E244328
Deklaracja zgodności UE	1SVD982020-0001
Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD982020-1000
Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	141 mm
Długość opakowania (poziom 1)	78 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.682 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614373794

Klasyfikacje	
Kod klasyfikacji	K
ETIM 7	EC001456 - Relay socket
ETIM 8	EC001456 - Relay socket
ETIM 9	EC001456 - Relay socket
eClass	V11.0 : 27371603
UNSPSC	39122335
E-Numer (Finlandia)	2712715
E-Numer (Szwecja)	4005372

Kategorie	
Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery	
Produkty średniego napięcia → Rozdzielnice i panele kontroli obwodów silnikowych → IEC - Primary Air Insulated Switchgear → UniGear ZS2 → UniGear ZS2	
Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)	

