

Opis produktu

# CR-M4LS

CR-M4LS podstawka logiczna do 2c/o lub 4c/o do przekaźników serii CR-M



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CR-M4LS                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405651R3100                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN        | 4013614528682                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy  | CR-M4LS podstawka logiczna do 2c/o lub 4c/o do przekaźników serii CR-M                                                                                                                                                                                             |
| Opis             | Gniazdo CR-M4LS pochodzi z oferty przekaźników CR-M (miniaturowych). Gniazdo logiczne nadaje się do przekaźników CR-M z 4 stykami wyjściowymi c/o (SPDT). Gniazdo posiada zaciski śrubowe. Wtykowe moduły funkcyjne, uchwyt i znacznik są dostępne jako akcesoria. |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614528682 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85366990      |

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SVC405650M9000    |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 27 mm    |
| Wysokość netto            | 61 mm    |
| Głębokość / długość netto | 82 mm    |
| Masa netto                | 0.066 kg |

## Dane techniczne

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                      | Accessory for interface relays CR-M                           |
| Funkcja dodatkowa                            | Socket for miniature relays                                   |
| Funkcja dodatkowa 2                          | Logical socket for miniature relay 2 c/o or 4 c/o             |
| Znamionowe napięcie pracy                    | 250 V                                                         |
| Wyjście                                      | none                                                          |
| Typ zacisku                                  | Screw Terminals                                               |
| Znamionowy prąd pracy AC-12 ( $I_{\theta}$ ) | (230 V) 7 A                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )       | 3 V                                                           |
| Pozycja montażu                              | 1                                                             |
| Normy                                        | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508 |

## Technical UL/CSA

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA | Elastyczny z tulejką 2x 20-16 AWG<br>Szttywny 2x 20-14 AWG<br>Skrętka 2 x 20-14 AWG |
| Palność Zgodnie z UL94                       | V-0                                                                                 |

## Normy środowiskowe

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia     | Eksploatacja -40 ... +70 °C<br>Przechowywanie -40 ... +70 °C |
| Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m | 2000 m                                                       |
| Dane RoHS                           | 1SVD982020-0001                                              |
| Status RoHS                         | Following EU Directive 2011/65/EU                            |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Certyfikat cURus            | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982020-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982020-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

| Informacje o pakowaniu            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 141 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 78 mm         |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 95 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.662 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614373770 |

| Klasyfikacje        |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kod klasyfikacji    | K                       |
| ETIM 7              | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 8              | EC001456 - Relay socket |
| ETIM 9              | EC001456 - Relay socket |
| eClass              | V11.0 : 27371603        |
| UNSPSC              | 39122335                |
| E-Numer (Finlandia) | 2712716                 |
| E-Numer (Szwecja)   | 4005375                 |

| Kategorie                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery |
| Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)                                    |

