

## Opis produktu

# CR-P/M 92

## CR-P/M 92 moduł wtykowy LED czerwony, 110-230VAC/110VDC



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CR-P/M 92                                                                                                                                                                                                          |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405654R0100                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN        | 4013614528798                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy  | CR-P/M 92 moduł wtykowy LED czerwony, 110-230VAC/110VDC                                                                                                                                                            |
| Opis             | Moduł wtykowy CR-P/M 92 to wtykowy moduł funkcyjny do gniazd serii CR-P i CR-M. Moduł ten zapewnia sygnalizację diodową oraz czerwoną diodę LED. Znamionowe napięcie zasilania sterującego wynosi 110-230 V AC/DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614528798 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85480090      |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC110004C0210_05 |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CDC110004C0210_05 |

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 13 mm    |
| Wysokość netto            | 24 mm    |
| Głębokość / długość netto | 9 mm     |
| Masa netto                | 0.003 kg |

## Dane techniczne

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja                                   | Accessory for interface relays CR-M<br>Accessory for interface relays CR-P |
| Funkcja dodatkowa                         | Pluggable function module for pcb and miniature relay sockets              |
| Funkcja dodatkowa 2                       | red LED                                                                    |
| Znamionowe napięcie sterownicze ( $U_s$ ) | 110 ... 230 V AC/DC                                                        |
| Wyjście                                   | none                                                                       |
| Sygnal wyjściowy                          | none                                                                       |
| Normy                                     | CAN/CSA C22.2 No. 14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61984<br>UL 508             |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dane RoHS   | 1SVD982020-0001                   |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Certyfikat cURus            | cURus508_E244328            |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982020-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982020-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 130 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 9 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 180 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.032 kg      |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614373909 |

| Klasyfikacje        |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | K                                                      |
| ETIM 7              | EC002586 - Accessories for switching relay             |
| ETIM 8              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass              | V11.0 : 27371692                                       |
| UNSPSC              | 39122331                                               |
| E-Numer (Finlandia) | 2712731                                                |
| E-Numer (Szwecja)   | 4005386                                                |

**Kategorie**

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

