

Opis produktu

## CR-U T

CR-U T moduł czasowy wielofunkcyjny A1-A2=24-240VAC/DC, do podstawki CR-U



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CR-U T                                                                                                                                                                                                            |
| Kod zamówieniowy | 1SVR405667R0000                                                                                                                                                                                                   |
| Numer EAN        | 4013614529276                                                                                                                                                                                                     |
| Opis katalogowy  | CR-U T moduł czasowy wielofunkcyjny A1-A2=24-240VAC/DC, do podstawki CR-U                                                                                                                                         |
| Opis             | Moduł wtykowy CR-U T jest wtykowym modulem funkcyjnym. Moduł pasuje do gniazd CR-U2S i CR-U3S. Moduł ten udostępnia kilka funkcji pomiaru czasu. Znamionowe napięcie zasilania sterującego wynosi 24-240 V AC/DC. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 4013614529276 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

### Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CDC117010D0202 |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SVC405650M9050 |

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

## Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 35 mm    |
| Wysokość netto            | 47 mm    |
| Głębokość / długość netto | 12 mm    |
| Masa netto                | 0.014 kg |

## Dane techniczne

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Funkcja                                           | Accessory for interface relays CR-U                   |
| Funkcja dodatkowa                                 | Pluggable function module for universal relay sockets |
| Funkcja dodatkowa 2                               | Multifunction time module                             |
| Znamionowe napięcie sterownicze (U <sub>s</sub> ) | 24 ... 240 V AC/DC                                    |
| Wyjście                                           | none                                                  |
| Sygnal wyjściowy                                  | none                                                  |
| Normy                                             | CAN/CSA C22.2 No.14<br>IEC/EN 63000<br>IEC/EN 61812-1 |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dane RoHS   | 1SVD982019-0001                   |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Certyfikat CSA              | CSA_262671_2785566          |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SVD982019-0001             |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SVD982019-1000             |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 80 mm         |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 238 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 70 mm         |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.21 kg       |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 4013614382826 |

## Klasyfikacje

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji    | K                                                      |
| ETIM 7              | EC002586 - Accessories for switching relay             |
| ETIM 8              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| ETIM 9              | EC002586 - Accessories/spare parts for switching relay |
| eClass              | V11.0 : 27371692                                       |
| UNSPSC              | 39122331                                               |
| E-Numer (Finlandia) | 2712515                                                |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki interfejsowe i optocouplery

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

