

Opis produktu

CM-MSE

CM-MSE Thermistor motor protection relay 1n/o, 110-130VAC



Ogólne informacje

Typ produktu	CM-MSE
Kod zamówieniowy	1SVR550800R9300
Numer EAN	4013614348778
Opis katalogowy	CM-MSE Thermistor motor protection relay 1n/o, 110-130VAC
Opis	Przełącznik CM-MSE pochodzi z gamy przełączników termistorowych CM do ochrony silnika. Przełącznik ten działa przy znamionowym napięciu zasilania sterującego wynoszącym 110–130 V AC i ma 1 styk wyjściowy zwierny o napięciu znamionowym 250 V / 4 A. Posiada jeden obwód czujnika do monitorowania czujników temperatury PTC lub bimetali. Przełącznik ten umożliwia automatyczne resetowanie i działa na zasadzie obwodu zamkniętego. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest przezroczysta, plombowana pokrywa chroniąca przed nieupoważnionymi zmianami

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614348778
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC110004C0210_02
Instrukcje i podręczniki	1SVC550520M0000
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201

Wymiary

Szerokość netto	22.5 mm
Wysokość netto	78 mm
Głębokość / długość netto	78.5 mm
Masa netto	0.104 kg

Dane techniczne

Funkcja	1 sensor circuit Auto reset
Funkcja dodatkowa	none
Funkcja dodatkowa 2	Auto reset
Zakres czasu	none
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	110 ... 130 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód zasilania 50/60 Hz
Wyjście	1 n/o contact
Typ zacisku	Screw Terminals
Znamionowy prąd pracy AC-12 (I_{θ})	(230 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_{θ})	(230 V) 3 A
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 4 A
Znamionowy prąd pracy DC-13 (I_{θ})	(24 V) 2 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Output Circuit 4 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	Measuring Circuit / Output Circuit 250 V Supply Circuit / Output Circuit 250 V
Stopień ochrony	Housing IP50 Terminals IP20
Odłącznik SPD	Output Circuit NC - F Type Fuses 10 A Output Circuit NO - F Type Fuses 10 A
Przekrój kabli	Elastyczny z tulejką 2x 1.5 mm ² Elastyczny 2x 1 ... 1.5 mm ² Sztywny 2x 0.75 ... 1.5 mm ²
Momenty dokrecające	0.6 ... 0.8 N·m
Długość odizolowania	10 mm

przewodu

Pozycja montażu	1 ... 6
-----------------	---------

Montaż na szynie DIN	TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715 TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715
----------------------	--

Normy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508
-------	---

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Output Circuit 250 V AC
------------------------------------	-------------------------

Przekroje kabli UL/CSA	Elastyczny z tulejką 2x 16 AWG Elastyczny 2x 18-16 AWG Sztwywny 2x 18-16 AWG
------------------------	--

Momenty dokrecające UL/CSA	7.08 in-lb
----------------------------	------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -20 ... +60 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
---------------------------------	--

Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m	Without Derating 2000 m
-------------------------------------	-------------------------

Deklaracja REACH	1SVD981001-4501
------------------	-----------------

Dane RoHS	1SVD981023-00
-----------	---------------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	CB_DK-8880
---------------	------------

Certyfikat CCC	CCC_2013010303605960
----------------	----------------------

Certyfikat CQC	CQC2013010303605960
----------------	---------------------

Certyfikat cUL	cUL508_E140448
----------------	----------------

Deklaracja zgodności - CCC	2020980303000202
----------------------------	------------------

Deklaracja zgodności UE	1SVD981023-00
-------------------------	---------------

Deklaracja zgodności - UKCA	1SVD981023-10
-----------------------------	---------------

Certyfikat EAC	EAC_RU_C-DE.ME77.B.03206
----------------	--------------------------

Certyfikat UL	UL508_E140448
---------------	---------------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
------------------------	--------------

Szerokość opakowania (poziom 1)	23 mm
---------------------------------	-------

Długość opakowania (poziom 1)	82 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	82 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.116 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614348778

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	B
ETIM 7	EC002568 - Relay for thermistor protection (PTC)
ETIM 8	EC002568 - Relay for thermistor protection (PTC)
ETIM 9	EC002568 - Relay for thermistor protection (PTC)
eClass	V11.0 : 27371503
UNSPSC	39122331
E-Numer (Finlandia)	2712843
E-Numer (Szwecja)	3860212

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty elektroniczne i przekaźniki → Przekaźniki termistorowej ochrony silników

