

## Opis produktu

# E214-25-101

## E214-25-101 Group Switch, 25 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | E214-25-101                                                                                                                                        |
| Kod zamówieniowy | 2CCA703026R0001                                                                                                                                    |
| Numer EAN        | 7612270938759                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy  | E214-25-101 Group Switch, 25 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Szary, MW: 0.5                                                      |
| Opis             | Group switches (I-0-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 V AC PDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1 |

### Dane techniczne

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                         | EN60669-1<br>VDE0632-1<br>IEC60068-2-2<br>IEC60068-2-1<br>IEC60068-2-38<br>UL508 |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | Minimum 250 V                                                                    |
| Znamionowe napięcie pracy     | acc. to EN 250 V AC<br>acc. to UL 508 240 V AC                                   |
| Rodzaj napięcia zasilania     | AC                                                                               |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )     | 25 A                                                                             |
| Prąd znamionowy               | 3 kA                                                                             |

wyłączalny zwarciov  
eksploacyjny (I<sub>CS</sub>)

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość znamionowa (f)        | 50/60 Hz                                                                                                  |
| Straty mocy                         | 0.4 W                                                                                                     |
| Ilość styków przełącznych           | 1                                                                                                         |
| Ilość styków normalnie zamkniętych  | 0                                                                                                         |
| Ilość styków normalnie otwartych    | 0                                                                                                         |
| Ilość styków głównych NC            | 0                                                                                                         |
| Ilość styków głównych NO            | 0                                                                                                         |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT) | 1                                                                                                         |
| Liczba biegunów                     | 1                                                                                                         |
| Momenty dokrecające                 | 1.2-1.5 N·m                                                                                               |
| Typ przełącznika                    | Double Interrupting Contacts                                                                              |
| Materiał przewodnika                | Copper                                                                                                    |
| Dostępne opcje                      | 1 CO                                                                                                      |
| Uwagi                               | Sealable in the On and Off positions                                                                      |
| Kolor obudowy                       | Grey                                                                                                      |
| Kolor elementu sterującego          | Szary                                                                                                     |
| Przekrój kabli                      | Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25...+55 °C<br>Przechowywanie -40...+70 °C                |
| Stopień ochrony                 | IP20                                                                   |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                       | 2CCC441014D0201                                                        |
| Deklaracja REACH                | 2CCC005047D0201                                                        |
| Informacje środowiskowe         | 2CCC441003C0201                                                        |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                        |

## Wymiary

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Szerokość w liczbie modułów          | 0.5   |
| Szerokość netto                      | 9 mm  |
| Wysokość netto                       | 85 mm |
| Głębokość / długość netto            | 68 mm |
| Masa netto                           | 44 g  |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 68 mm |

## Charakterystyka zamówienia

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | box 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto | 495 g         |

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

(poziom 1)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| E-Numer (Finlandia)  | 3602420   |
| E-Numer (Szwecja)    | 2102794   |
| Numer E (Szwajcaria) | 437262138 |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB               | 9AKK108466A3845 |
| Certyfikat CCC              | 9AKK108466A3832 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CCC441014D0201 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 9AKK108467A6137 |
| Certyfikat EAC              | 9AKK107991A4779 |
| Certyfikat VDE              | 9AKK107991A9822 |

### Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CCC441003C0101 |
|--------------------------------------|-----------------|

### Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| ETIM 9           | EC001545 - Main switch for distribution board              |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 85365053                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27142301                                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

