

## Opis produktu

E217-16-10D220

E217-16-10D220 Luminous Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 0NC, 0CO, EI.  
Color: Szary, 1LED, Green, MW: 0.5



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | E217-16-10D220                                                                                                                                                       |
| Kod zamówieniowy | 2CCA703167R0001                                                                                                                                                      |
| Numer EAN        | 7612270939152                                                                                                                                                        |
| Opis katalogowy  | E217-16-10D220 Luminous Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 0NC, 0CO, EI.<br>Color: Szary, 1LED, Green, MW: 0.5                                              |
| Opis             | Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: green, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5 |

## Dane techniczne

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                         | EN60068-2-1<br>EN60068-2-2<br>EN60068-2-30<br>DIN EN 60669-1<br>VDE 0632-1<br>UL508 |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ ) | Lamp 230 ... 250 V                                                                  |
| Znamionowe napięcie pracy     | acc. to EN 250 V AC<br>acc. to UL 508 240 V AC                                      |

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres napięć                       | 60 ... 220 V DC                                                                                           |
| Napięcie pomocnicze AC/DC           | LED Indicator 60...220 V AC                                                                               |
| Maksymalne napięcie przełączania    | 250 V                                                                                                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )           | 16 A                                                                                                      |
| Częstotliwość znamionowa (f)        | 50/60 Hz                                                                                                  |
| Straty mocy                         | 1.5 W                                                                                                     |
| Moc                                 | 1.5 W                                                                                                     |
| Ilość styków przełącznych           | 0                                                                                                         |
| Ilość styków normalnie zamkniętych  | 0                                                                                                         |
| Ilość styków normalnie otwartych    | 1                                                                                                         |
| Ilość styków głównych NC            | 0                                                                                                         |
| Ilość styków głównych NO            | 1                                                                                                         |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT) | 0                                                                                                         |
| Liczba biegunów                     | 1                                                                                                         |
| Ilość diod LED                      | 1                                                                                                         |
| Momenty dokrecające                 | 1.2-1.5 N·m                                                                                               |
| Typ przełącznika                    | Double Interrupting Contacts                                                                              |
| Materiał przewodnika                | Copper                                                                                                    |
| Dostępne opcje                      | 1 NO                                                                                                      |
| Uwagi                               | Sealable in the On and Off positions                                                                      |
| Kolor                               | Green                                                                                                     |
| Kolor elementu sterującego          | Szary                                                                                                     |
| Kolor lampy                         | Green                                                                                                     |
| Przekrój kabli                      | Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25...+55 °C<br>Przechowywanie -40...+70 °C                |
| Stopień ochrony                 | IP20                                                                   |
| Status RoHS                     | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Dane RoHS                       | 2CCC441014D0201                                                        |
| Deklaracja REACH                | 2CCC005047D0201                                                        |
| Informacje środowiskowe         | 2CCC441003C0201                                                        |
| Szablon raportowania CMRT       | 9AKK108468A3363                                                        |

## Wymiary

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Szerokość w liczbie modułów          | 0.5   |
| Szerokość netto                      | 9 mm  |
| Wysokość netto                       | 85 mm |
| Głębokość / długość netto            | 68 mm |
| Masa netto                           | 53 g  |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 75 mm |

## Charakterystyka zamówienia

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 594 g         |
| E-Numer (Finlandia)               | 2312337       |
| Numer E (Szwajcaria)              | 467572168     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB               | 9AKK108466A3845 |
| Certyfikat CCC              | 9AKK108466A3829 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CCC441014D0201 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 9AKK108467A6137 |
| Certyfikat EAC              | 9AKK107991A4779 |
| Certyfikat VDE              | 9AKK107991A9822 |

## Installation

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 2CCC441003C0101 |
|---------------------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8           | EC001546 - Push button for distribution board              |
| ETIM 9           | EC001546 - Push button for distribution board              |
| Kategoria WEEE   | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Consumer                                       |
| CN8              | 85365053                                                   |
| eClass           | V11.0 : 27142302                                           |
| Kod klasyfikacji | S                                                          |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

