

Opis produktu

S802PV-SD32

S802PV-SD32 High Performance MCB



Ogólne informacje

Typ produktu	S802PV-SD32
Kod zamówieniowy	2CCF019635R0001
Numer EAN	7612271471958
Opis katalogowy	S802PV-SD32 High Performance MCB
Opis	S802PV-SD32 2 Pole DC main switch 32A 1.5kA 800VDC DC main switch

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60947-3
Napięcie znamionowe (U_r)	acc. to IEC 60947-3 800 V DC
Znamionowe napięcie pracy	800 V DC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	32 A

Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymawalny (I_{cw})	1.5 kA
Prąd znamionowy (I_u)	32 A
Straty mocy	3.6 W na biegun 1.8 W
Liczba biegunów	2
Ilość przełączników	8500
Kolor elementu sterującego	Czarny
Przekrój kabli	Elastyczny 0...50 mm ² Sztywny 0...70 mm ²

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Dane RoHS	9AKK107680A3903 2CCC005117D0201
Informacje środowiskowe	2CCY413207D0203
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	3
Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	95 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	490 g

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	520 g
E-Numer (Szwecja)	2100092

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC005117D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC413016M0008
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK108468A9560
	9AKK108468A9561
	9AKK108468A9562

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27371403
Kod klasyfikacji	F

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Wyłączniki nadmiarowe o wysokiej wytrzymałości zwarciowej

