

Opis produktu

F404A63/0.3

F404A63/0.3 Residual Current Circuit Breaker



Ogólne informacje

Typ produktu	F404A63/0.3
Kod zamówieniowy	2CCF544130E0630
Numer EAN	7612270104314
Opis katalogowy	F404A63/0.3 Residual Current Circuit Breaker
Opis	4-pole residual current operated circuit breaker, series F404 (RCCB) for the SMISSLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61008-1, Rated current I _n 63A, Rated sensitivity I _{Δn} 0.3A

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 61008
Typ członu różnicowego	A type
Napięcie znamionowe (U _r)	230 / 400 V
Znamionowe napięcie pracy	230 ... 400 V AC
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV

(U_{imp})

Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	63 A
Znamionowy prąd różnicowy	300 mA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	1 kA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	17.9 W
Liczba biegunów	4
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Położenie biegunu neutralnego	Right
Typ montażu	Plug-In
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój	1 - Solid-Core 0...25 mm ² 4 - Multi-Wired 0...25 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25...55 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.3 A
----------------------------------	-------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
-----------------------------	---

Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	91 mm
Głębokość / długość netto	75 mm
Masa netto	430 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	69 mm
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	494 g
Numer E (Szwajcaria)	531446205

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC451037D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1665
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107492A6192
--	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27142201
Kod klasyfikacji	FB

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Systemy wtykowe dystrybucji → Residual Current Devices RCDs

