

Opis produktu

FS401M-B16/0.03

FS401M-B16/0.03 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection



Ogólne informacje

Typ produktu	FS401M-B16/0.03
Kod zamówieniowy	2CCL562110E0165
Numer EAN	7612270104512
Opis katalogowy	FS401M-B16/0.03 Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection
Opis	Pluggable Residual Current Circuit Breaker with overcurrent Protection for the SMISSLINE TP System acc. IEC/EN/DIN EN 61009-1, EN/DIN EN 61009-2-1 Rated breaking capacity Icn 10kA Tripping characteristic B Rated current In 16A Rated sensitivity I Δn 0.03A Rated voltage Ue 240VAC

Dane techniczne

Normy	IEC 61009-1 EN 61009-1 DIN EN 61009-1 EN 61009-2-1 DIN EN 61009-2-1
Charakterystyka wyzwalania	B
Typ członu różnicowego	A type
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 240 V
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 500 V

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	16 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	25 kA
Znamionowe napięcie różnicowe (ΔI_m)	10000 A
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(240 V AC) 15 kA
Znamionowy roboczy prąd zwarciowy wyłączalny, w % I_{cu} (I_{cs})	10 kA
Maksymalny prąd udarowy	0.25 kA
Typ prądu upływu	A
Częstotliwość (f)	50/60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	2.7 W
Wskaźnik położenia styku	Red ON / Green OFF
Klasa ograniczania energii	3
Wytrzymałość łączeniowa	10000 cycle
Trwałość mechaniczna	10000 cycle
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	2
Rodzaj wyzwalania różnicowego	Instantaneous
Kategoria przepięć	III
Położenie biegunu neutralnego	Right
Momenty dokrecające	2.8 N·m
Typ dźwigni	Toggle
Typ uziemnika	Undelayed
Rodzaj zabezpieczenia	B
Typ zacisku śrubowego	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Materiał dźwigni	Insulation Group II, Black, Sealable
Materiał obudowy	Insulation Group I, RAL 7035
Pozycja montażu	Any
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Skrętka 0.75 ... 35 mm ² Elastyczny 0.75 ... 25 mm ²
Przekrój	1 - Solid-Core 0.75 ... 35 mm ² 4 - Multi-Wired 0.75 ... 10 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Temperatura powietrza odniesienia	30 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	2...13.2 Hz/1 mm 13.2...100Hz/0.7 g, 5 cycles 5...150 ... 5 Hz/1 g, 4 waves
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Technical UL/CSA

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0.03 A
----------------------------------	--------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	2
Szerokość netto	36 mm
Wysokość netto	91 mm
Głębokość / długość netto	78 mm
Masa netto	200 g
Rozmiar	2 modules
Głębokość zabudowy (t ₂)	91 mm
Schemat wymiarów	9AKK107492A6192

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	239 g
Numer E (Szwajcaria)	809019837
ID produktu zamiennego	2CCG001672R0001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC451036D0201
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK107680A1664
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja
techniczna

9AKK107492A6192

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
ETIM 9	EC000905 - Earth leakage circuit breaker
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27142207
Kod klasyfikacji	FB

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CCS500900R0081	HK40011-L	HK40011-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCF201112R0001	HK40020-L	HK40020-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCF201114R0001	HK40002-L	HK40002-L Auxiliary switch	1	sztuka
2CCS500900R0101	SK40011-L	SK40011-L Signal contact	1	sztuka
2CCF201162R0001	SK40020-L	SK40020-L Signal contact	1	sztuka
2CCF201164R0001	SK40002-L	SK40002-L Signal contact	1	sztuka
2CCS500900R0141	SK40010-LSA	SK40010-LSA Signal contact	1	sztuka
2CCF201212R0001	HK40010-LSA	HK400 10-L SA Auxiliary switch	1	sztuka
2CCS500900R0161	ZLS931	ZLS931 Spare parts	1	sztuka
2CCA880212R0001	CMS-122PS	CMS-122PS Sensor	1	sztuka
2CCA880102R0001	CMS-102PS	CMS-102PS Sensor	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Plug-in Distribution Systems → Systemy wtykowe
dystrybucji → Residual Current Circuit Breakers with Overcurrent Protection RCBO

