

Opis produktu

S451M-C3

S451M-C3 Miniature Circuit Breaker



Ogólne informacje

Typ produktu	S451M-C3
Kod zamówieniowy	2CCS471001R0034
Numer EAN	7612270105502
Opis katalogowy	S451M-C3 Miniature Circuit Breaker
Opis	S451M-C3 Miniature Circuit Breaker 1 Pole C Characteristic 3A 10000 ~230/400V

Dane techniczne

Normy	IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2
Charakterystyka wyzwalania	C
Napięcie znamionowe (U_r)	240 V
Znamionowe napięcie pracy	zgodny z IEC60898-1 240 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 440 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	4 kV
Rodzaj napięcia zasilania	AC

Prąd znamionowy (I_n)	3 A
Znamionowy prąd pracy (I_e)	3 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa	(230 V) 10 kA (400 V) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Prąd znamionowy zwarciowy umowny (I_{nc})	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Częstotliwość znamionowa (f)	50 ... 60 Hz
Straty mocy	1.4 W
Klasa ograniczania energii	3
Liczba zabezpieczonych biegunów	1
Liczba biegunów	1
Kategoria przepięć	III
Rodzaj zabezpieczenia	C
Dostępne akcesoria	Tak
Przekrój kabli	Elastyczny 0.75 ... 25 mm ² Sztwywny 0.75 ... 35 mm ²

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-25...55 °C
Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Dane RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informacje środowiskowe	9AKK108467A9561
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	1
Szerokość netto	69 mm
Wysokość netto	89 mm
Głębokość / długość netto	94.5 mm
Masa netto	142 g
Rozmiar	1 module
Głębokość zabudowy (t_2)	92.5 mm
Schemat wymiarów	2CCC451027C0106 Ind B

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	carton 10 sztuka
------------------------	------------------

Waga opakowania brutto (poziom 1)	1540 g
Numer E (Szwajcaria)	809114802

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107991A9703
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CCC404011M0109
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2CCC451027C0106 Ind B
---	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27141901
Kod klasyfikacji	FC

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → SMISSLINE Classic → SMISSLINE Classic

